

WCh-1/C5 WO ELLADA




Wypożażenie standardowe

- wszystkie szyby zespolone
- szyba frontowa uchylna
- dowolna wysokość zawieszenia półki
- chłodzenie: obieg wymuszony
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- obudowa zewnętrzna: płyta lakierowana MDF (kolor biały)
- samoczynne odparowanie skroplin
- oświetlenie LED - górne i pionowe
- drzwi przesuwne z szybą zespoloną
- agregat chłodniczy wewnętrzny
- Możliwość łączenia w ciąg
- rant półek ograniczający wypadanie tacek

Wypożażenie dodatkowe

- urządzenie przystosowane do zabudowy indywidualnej
- wersja neutralna (niechłodnicza)
- higrostat
- obudowa zewnętrzna: dowolny kolor wg palety RAL
- listwy cenowe
- malowanie szyb w kolorze srebrnym i białym
- profile metalowe malowane wg palety RAL



Dane techniczne

DŁUGOŚĆ	mm	750	970	1360
SZEROKOŚĆ	mm	800		
WYSOKOŚĆ	mm	1160 - 1180		
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +5°C DO +15°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60%		
CZYNNIK CHŁODNICZY	—	R507		
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	170	210	280
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	0,85	1,2	1,7
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz		
MOC ZNAMIONOWA	W	680	780	960
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	kWh/24h	4,0	4,5	6,1
MAKS. OBCIĄŻENIE PÓŁEK	kg/m	10		
MASA	kg	150	188	250