SCHŁADZARKI ODPADÓW
SOLID WASTE REFRIGERATORS



Rilling® made by KROSNO METAL

PROFESJONALNE URZĄDZENIA CHŁODNICZE
PROFESSIONAL REFRIGERETORS AND FREEZERS

ROZWIĄZANIE DLA WIELU WYZWAŃ / SOLUTION FOR MANY CHALLENGES

CZEMU SŁUŻY SCHŁADZANIE ODPADÓW?
WHY SOLID WASTE REFRIGERATORS?



Podczas pracy w kuchni powstaje dużo odpadów żywnościowych, które w krótkim czasie mogą stać się siedliskiem szkodników, bakterii oraz zarazków, a co za tym idzie powodować nieprzyjemne zapachy. Schładzarki odpadów Rilling made by Krosno-Metal oferują optymalne warunki do przechowywania odpadów żywnościowych. Są wykonane w całości ze stali nierdzewnej i cechuje je wysoka energooszczędność, która uzyskana została poprzez jednoczesne wypełnienie całego korpusu pianą poliuretanową. Izolowana podłoga stanowi standardowe wykonanie. Komora chłodnicza schładzarek odpadów Rilling made by Krosno-Metal została wykonana w wysokim standardzie higienicznym, aby ułatwić czyszczenie. Oprócz wentylatora wewnątrz komory chłodniczej nie znajdują się żadne techniczne elementy. Parownik zapianowany jest w tylnej ścianie.

In kitchens large quantities of food waste arise that pose a significant risk of vermin, bacteria and germ after a short time and beyond that spread unplesant odors. Solid waste refrigerators from Rilling made by Krosno-Metal provide an optimal storage solution for food waste. They are entirely made of stainless steel. The high energy efficiency of the cooling compartment is achieved by the high-pressure foaming in one step. The isolated compartment base is part of the standard model. Rilling made by Krosno-Metal solid waste refrigerators are especially designed for reliable hygiene and a fast and easy cleaning. The interior is free of any technique (except the ventilation fan). Completely embedded in foamed insulation, the evaporator is installed in the back wall.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY
KEY FEATURES



Całościowa izolacja korpusu chłodniczego pianowana PUR pod wysokim ciśnieniem
Overall insulation of refrigerant foam PUR under high pressure

- takie wykonanie gwarantuje wysoką izolację i niskie zużycie energii elektrycznej
- rdzeń ze spienionego poliuretanu ma dużą gęstość i wytrzymałość mechaniczną

- such performance guarantees high insulation and low electricity consumption
- core from polyurethane foam has a high density and mechanical strength





Urządzenia wykonane w całości (wewnątrz i na zewnątrz) ze stali nierdzewnej
Furnishings are basically made entirely of stainless steel inside and outside

- wykonanie ze stali nierdzewnej wydłuża czas użytkowania produktu i utrzymania czystości
- strony widoczne szlifowane matowo–wyklucza odbicie światła i poprawia funkcjonalność

- stainless steel and extended tyre time use the product and keep clean
- all visible slides have a dull finish, therefore it is easy to clean and improves funkctionality





Elektroniczne sterowanie z możliwością ręcznej regulacji temperatury
Electronic control with manually regulate the tempereture





Komora chłodnicza wykonana w wysokim standardzie higienicznym
Cooling chamber constructed to a high standard of hygiene

- dno komory z higienicznymi wyobleniami - zaokrąglonymi narożnikami i krawędziami
- higieniczne wykonanie ułatwiające czyszczenie

- bottom with radial fluting for hygiene , whithout corner where soiling can accumulate
- hygienic - bottom easy cleaning





Komora wewnetrzna wolna od parownika – zapianowany w tylnej ścianie
Free interior – evaporator built in walls back

- zimne powietrze przemieszcza się grawitacyjnie
- wykonanie przyjazne dla myjek ciśnieniowych

- the cold air moves up by gravity
- frindly pressure washers

ZALETY 100% JAKOŚCI OD A DO Z / FEATURES 100% QUALITY FROM A TO Z

DOSTĘPNE WARIANTY / DANE TECHNICZNE
AVAILABLE OPTIONS / TECHNICAL DATA

Schładzarki odpadów Rilling made by Krosno-Metal są dostępne w dwóch wariantach pojemności 120 oraz 240 litrów.
Waste refrigerators Rilling made by Krosno-Metal are available in two variants of capacity - 120 and 240 liters.

Wszystkie modele mogą zostać wykonane w wersji z własnym chłodzeniem/agregatem lub bez agregatu, gotowe do podłączenia do centralnego chłodzenia.
All models can be made in version with built-in cooling or without unit, ready for connection to the remote cooling.

Dla schładzarek odpadów, które będą ustawione na zewnątrz polecamy zamówienie urządzenia w opcji z regulacją zimową.
For an outdoor installation a winter regulation is rekommended.





1 x 120L

Schładzarka odpadów na pojemnik o pojemności 120 litrów, z parownikiem wbudowanym w tylną ścianę, zamykanym otworem na odpadki, regulacją temperatury z wyświetlaczem cyfrowym.

Solid waste refrigerator for 1 x 120 l waste bin, with foamed-in evaporator system in s/s back wall, with hinged poor-in aperture, electronic control.

Wymiary / Dimensions:	1020x720x1060 mm (LxWxH)
Zasilanie elektryczne / Electrics:	440W/230V
Pojemność / Capacity:	1x120
Temperatura / Temperature:	°C +2/+15
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:	R134A

1 x 240L

Schładzarka odpadów na pojemnik o pojemności 240 litrów, z parownikiem wbudowanym w tylną ścianę, zamykanym otworem na odpadki, regulacją temperatury z wyświetlaczem cyfrowym.

Solid waste refrigerator for 1 x 240 l waste bin, with foamed-in evaporator system in s/s back wall, with hinged poor-in aperture, electronic control.

Wymiary / Dimensions:	1020x870x1200 mm (LxWxH)
Zasilanie elektryczne / Electrics:	440W/230V
Pojemność / Capacity:	1x240
Temperatura / Temperature:	°C +2/+15
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:	R134A

2 x 120L

Schładzarka odpadów na 2 pojemniki o pojemności 120 litrów, z parownikiem wbudowanym w tylną ścianę, zamykanym otworem na odpadki, regulacją temperatury z wyświetlaczem cyfrowym.

Solid waste refrigerator for 2 x 120 l waste bins, with foamed-in evaporator system in s/s back wall, with hinged poor-in aperture, electronic.

Wymiary / Dimensions:	1710x720x1060 mm (LxWxH)
Zasilanie elektryczne / Electrics:	440W/230V
Pojemność / Capacity:	2x120
Temperatura / Temperature:	°C +2/+15
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:	R134A

2 x 240L

Schładzarka odpadów na 2 pojemniki o pojemności 240 litrów, z parownikiem wbudowanym w tylną ścianę, zamykanym otworem na odpadki, regulacją temperatury z wyświetlaczem cyfrowym.

Solid waste refrigerator for 2 x 240 l waste bins, with foamed-in evaporator system in s/s back wall, with hinged poor-in aperture, electronic control.

Wymiary / Dimensions:	1710x870x1200 mm (LxWxH)
Zasilanie elektryczne / Electrics:	440W/230V
Pojemność / Capacity:	2x240
Temperatura / Temperature:	°C +2/+15
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:	R134A

MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ
STAINLESS STEEL FURNITURE



STOŁY CHŁODNICZE BR 95
REFRIGERATED COUNTERS BR 95



SCHŁADZARKO ZAMRAŻARKI SZOKOWE
BLAST CHILLERS
BLAST FREEZERS



SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE
REFRIGERATORS
AND FREEZERS



BAROWE STOŁY CHŁODNICZE
BEVERAGE COUNTERS



STOŁY CHŁODNICZE KT
REFRIGERATED COUNTERS KT



NASZ PROGRAM PRODUKTÓW DLA GASTRONOMII

OUR RANGE OF PRODUCTS FOR GASTRONOMY

SCHŁADZARKI ODPADÓW
SOLID WASTE REFRIGERATORS



Rilling® made by KROSNO METAL

KROSNO-METAL Sp. z o.o.
Skrytka pocztowa 7
Kamień 16m
PL 66-600 Krosno Odrzańskie
Tel. +48 68 38 33 - 300
Fax. +48 68 38 33 - 301
e-mail: info@krosno-metal.pl

www.krosno-metal.pl

DYSTRYBUTOR
DISTRIBUTOR

KM370.2500/170.03.15