szyba prosta

ELLADA
WCh-1/C5 WO



Wyposażenie standardowe


- wszystkie szyby zespolone
- szyba frontowa uchylna
- dowolna wysokość zawieszenia półki
- chłodzenie: obieg wymuszony
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- obudowa zewnętrzna: płyta lakierowana MDF (kolor biały)
- automatyczne odparowanie skroplin
- oświetlenie LED - górne i pionowe
- drzwi przesuwne z szybą zespoloną
- agregat chłodniczy wewnętrzny
- ogranicznik zapobiegający wypadaniu tacek
- możliwość pochylenia półek

Wyposażenie dodatkowe

- higrostat
- obudowa zewnętrzna: dowolny kolor wg palety RAL
- listwy cenowe
- malowanie szyb w kolorze srebrnym lub białym
- profile metalowe malowane wg palety RAL
- kółka
- oświetlenie LED każdej półki

Inne wersje

- przystosowana do łączenia w ciągi
- przystosowana do zabudowy indywidualnej
- pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- neutralna (niechłodnicza)
- stolik kasowy ELLADA LS-R1/C5 str. 43 katalogu





Dane techniczne

DŁUGOŚĆ	mm	750	970	1360
SZEROKOŚĆ	mm		800	
WYSOKOŚĆ	mm		1230 – 1250	
ZAKRES TEMPERATUR	°C		OD +5°C DO +15°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	—		R507	
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	170	210	280
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m^2	0,85	1,2	1,7
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V		230/50Hz	
MOC ZNAMIONOWA	W	680	780	960
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	kWh/24h	4,0	4,5	6,1
MAKS. OBCIĄŻENIE PÓŁEK	kg/m		10	
MASA	kg	150	188	250

Możliwość zestawienia, lub złożenia w ciąg z WCh-1/C5 ELLADA i W-1/C5 WW ROLLADA