OFERTA SPECJALNA 3/2020

ważna od 19 października do 18 grudnia 2020

Bartscher od 1876





Piec konwekcyjno-parowy M10110

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- ilość par prowadnic: 10
  format prowadnic: 1/1 GN, 600 x 400 mm
- funkcje: powietrze obiegowe, gotowanie na parze, gotowanie na parze kombi, gotowanie niskotemperaturowe
- wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku
- zakres temperatury: 50 °C do 280 °C
- ilość programów gotowania: 1 | ilość faz gotowania: 1
- prędkość wentylatora: 2 stopnie
- przyłącze bagnetowej sondy temperatury: z boku
- w zestawie: 1 ruszt 1/1 GN, 1 blacha 1/1 GN
- moc przyłączeniowa: 12,6 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- wymiary: szer. 890 x gł. 815 x wys. 1 015 mm
- waga: 118 kg

116621



Podstawa KD "M/E/T"1/1

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- ilość par prowadnic: 10
- format prowadnic: 1/1 GN
- regulacja wysokości: 741 mm do 790 mm
- wymiary: szer. 850 x gł. 700 x wys. 741 mm
- waga: 25 kg

115069

Pojemnik GN, 1/1-65 – 9 szt.



- materiał:
  stal niklowo-chromowa 18/10
- norma gastronomiczna: 1/1 GN
- głębokość pojemnika: 65 mm
- waga: 1,25 kg

A121065



Urządzenie zmiękczające wodę WEH1350

- materiał: tworzywo sztuczne
- poziom wydajności: 1.350 litrów / dzień przy 10° d (twardość całkowita)
- temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- temperatura wody na dopływie do: 40 °C
- przyłącze wody: 3/4“
- zdolność przyłączeniowa: 1 urządzenie
- moc przyłączeniowa:
  0,03 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 255 x gł. 435 x wys. 480 mm
- waga: 11,6 kg

109889

Cena za zestaw

17 499,- PLN*



Piec konwekcyjno-parowy T 5110RS

- materiał: stal szlachetna
- ilość par prowadnic: 5
  format prowadnic: 1/1 GN, 600 x 400 mm
- funkcje: powietrze obiegowe, gotowanie na parze, gotowanie na parze kombi, gotowanie niskotemperaturowe, gotowanie Delta T
- automatyczny 3-stopniowy system mycia z programem suszenia
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- ilość programów gotowania: 99 | ilość faz gotowania: 9
- prędkość wentylatora: 3 stopnie
- port USB: z boku
- przyłącze bagnetowej sondy temperatury: z boku
- w zestawie: 1 ruszt 1/1 GN, 1 blacha 1/1 GN
- moc przyłączeniowa: 6,3 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- wymiary: szer. 875 x gł. 830 x wys. 660 mm
- waga: 88,8 kg

117552



Podstawa KD "M/E/T"1/1

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- ilość par prowadnic: 10
- format prowadnic: 1/1 GN
- regulacja wysokości: 741 mm do 790 mm
- wymiary: szer. 850 x gł. 700 x wys. 741 mm
- waga: 25 kg

115069

Pojemnik GN, 1/1-65 – 4 szt.



- materiał:
  stal niklowo-chromowa 18/10
- norma gastronomiczna: 1/1 GN
- głębokość pojemnika: 65 mm
- waga: 1,25 kg

A121065



Urządzenie zmiękczające wodę WEH1350

- materiał: tworzywo sztuczne
- poziom wydajności: 1.350 litrów / dzień przy 10° d (twardość całkowita)
- temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- temperatura wody na dopływie do: 40 °C
- przyłącze wody: 3/4“
- zdolność przyłączeniowa: 1 urządzenie
- moc przyłączeniowa:
  0,03 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 255 x gł. 435 x wys. 480 mm
- waga: 11,6 kg

109889

Cena za zestaw

16 299,- PLN*





Kuchnia gazowa BGH 600-520

- materiał: stal szlachetna
- ilość pól grzewczych: 5
  1 x 1 kW, 1 x 3 kW, 2 x 1,75 kW, 1 x 3,8 kW
- rodzaj zapłonu: elektroniczny zapłon jedną ręką
- rodzaj piekarnika: elektryczny | piekarnik wielofunkcyjny
  wymiary: szer. 690 x gł. 400 x wys. 340 mm
  zakres temperatury: 50 °C do 250 °C
  moc przyłączeniowa piekarnika: 2,5 kW | 230 V
  w zestawie: 1 blacha do pieczenia, 2 ruszty
- regulacja wysokości: 850 mm do 900 mm
- rodzaj gazu: gaz ziemny H (20 mbar)
- moc przyłączeniowa: 11,3 kW
- wymiary: szer. 900 x gł. 600 x wys. 900 mm
- waga: 64 kg

1519811 — 3 699,- PLN*



Piec konwekcyjny AT90-MDI

- materiał: stal szlachetna
- materiał komory: emaliowana
- ilość par prowadnic: 4
  format prowadnic: 438 x 315 mm
- funkcje: powietrze obiegowe
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- czas nagrzewania: ok. 8 minut (150°C)
- nastawa czasu: 0 do 120 minut
- ilość silników: 2
- w zestawie: 4 blachy
- moc przyłączeniowa: 2,7 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 595 x gł. 615 x wys. 580 mm
- waga: 38,4 kg

A120796 — 1 549,- PLN*



Piec konwekcyjny MF6430

- materiał: stal szlachetna
- materiał komory: emaliowana
- ilość par prowadnic: 6
  format prowadnic: 440 x 375 mm
- funkcje: powietrze obiegowe, grzałka górna / dolna, funkcja grillowania (moc grilla: 1,8 kW)
- zakres temperatury: 25 °C do 250 °C
- czas nagrzewania: ok. 20 minut (250 °C)
- nastawa czasu: 0 do 90 minut
- w zestawie: 1 blacha, 1 ruszt
- moc przyłączeniowa: 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 600 x gł. 650 x wys. 620 mm
- waga: 50,2 kg

121782 — 2 949,- PLN*



Salamander Hi-Light "Premium"

- materiał: stal szlachetna
- ilość stref grzewczych: 3 (osobno regulowane)
- ilość grzałek: 3 | regulowana wysokość grzałki
- źródło ciepła: grzałka IR
- ustawianie powierzchni grzewczych: pełne lub zredukowane
- wymiary ruszt grillowy: szer. 572 x gł. 358 mm
- funkcja utrzymania temperatury
- funkcja automatycznego włączania
- ilość programów do ustawienia: 3
- ręczne ustawianie czasu
- w zestawie: 1 wspornik do zamocowania na ścianie
- moc przyłączeniowa: 4,5 kW | 400 V | 50/60 Hz | 3 NAC
- wymiary: szer. 585 x gł. 600 x wys. 515 mm
- waga: 61,4 kg

101547 — 8 299,- PLN*



Piec do pizzy "Mini Plus"

- materiał komory: spód z odpornego na wysoką temperaturę kamienia
- funkcje piekarnika: grzałka górna / dolna
- grzałka górna / dolna z osobną regulacją
- wsad: 1 pizza Ø 35 cm
- wymiary wewnętrzne:
  szer. 410 x gł. 370 x wys. 90 mm
- zakres temperatury: 50 °C do 400 °C
- moc przyłączeniowa: 2 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 575 x gł. 525 x wys. 270 mm
- waga: 27,2 kg

203530 — 1 699,- PLN*



Piec do pizzy ET 105, 1KP 1050x1050

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10, ocynkowane, blacha stalowa, lakierowana
- materiał komory: spód z odpornego na wysoką temperaturę kamienia
- funkcje piekarnika: grzałka górna / dolna
- grzałka górna / dolna z osobną regulacją
- zakres temperatury: 50 °C do 450 °C
- wsad: 9 pizz Ø 33 cm
- wymiary wewnętrzne:
  szer. 1050 x gł. 1050 x wys. 150 mm
- moc przyłączeniowa: 12 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- wymiary: szer. 1 310 x gł. 1 270 x wys. 420 mm
- waga: 143 kg

2002150 — 5 799,- PLN*





Frytownica SNACK III

- materiał: stal szlachetna
- ilość komór: 1
- pojemność komory: 8 l
- ilość koszy: 1
- pojemność kosza: 5,5 l
- zakres temperatury: 50 °C do 190 °C
- termostat bezpieczeństwa
- ważna wskazówka: nadaje się do oleju do frytownic i tłuszczu w kostkach (blokach)
- w zestawie: 1 kosz, 1 pokrywa
- moc przyłączeniowa: 3,25 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 265 x gł. 620 x wys. 340 mm
- waga: 6,7 kg

A162810E — 439,- PLN*



Frytownica IMBISS II

- materiał: stal niklowo-chromowa
- ilość komór: 2
- pojemność komory: 8 l
- ilość koszy: 2 | pojemność kosza: 5,5 l
- termostat bezpieczeństwa
- kran spustowy tłuszczu
- ważna wskazówka: nadaje się do oleju do frytownic i tłuszczu w kostkach (blokach), wymagane 2 oddzielne gniazda zasilające
- w zestawie: 2 kosze, 2 pokrywy
- moc przyłączeniowa: 6,5 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 580 x gł. 630 x wys. 410 mm
- waga: 17 kg

A150407 — 1 249,- PLN*



Frytownica PROFESSIONAL I

- materiał: stal niklowo-chromowa
- ilość komór: 1
- pojemność komory: 10 l
- ilość koszy: 1 | pojemność kosza: 8,2 l
- zakres temperatury: 50 °C do 190 °C
- termostat bezpieczeństw
- kran spustowy tłuszczu
- grzałka ze stali szlachetnej | grzałka: możliwość wyjęcia
- w zestawie: 1 kosz, 1 pokrywa
- moc przyłączeniowa: 8,1 kW | 400 V | 50-60 Hz | 3 NAC
- wymiary: szer. 390 x gł. 450 x wys. 375 mm
- waga: 11,5 kg

162900 — 1 499,- PLN*



Grill kontaktowy "Panini-T" 1R

- materiał: stal szlachetna
- materiał płyt grillowych: żeliwo, emaliowane
- wymiary płyty grillowej górnej: szer. 340 x gł. 220 mm
- wymiary płyty grillowej dolnej: szer. 360 x gł. 240 mm
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- pojemnik na tłuszcz
- właściwości: sygnał dźwiękowy po upływie czasu grillowania (0 - 15 minut)
- w zestawie: 1 szczotka do czyszczenia
- moc przyłączeniowa: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 410 x gł. 400 x wys. 200 mm
- waga: 18,4 kg

A150774 — 759,- PLN*



Grill rolkowy do parówek 7181

- materiał: stal szlachetna
- wersja powierzchni grillowej: rolki obrotowe
- wielkość wsadu dla kiełbasek: 18
- ilość kółek: 7 | długość wałka: 460 mm
- ilość stref grzewczych: 2, osobno regulowane
- podział stref grzewczych: z przodu 4 kółka, z tyłu 3 kółka
- zakres temperatury: 20 °C do 110 °C
- pojemnik na tłuszcz
- moc przyłączeniowa: 0,59 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 600 x gł. 320 x wys. 230 mm
- waga: 13,3 kg

104922 — 990,- PLN*



Płyta grillowa GPL 320E-G

- materiał: stal szlachetna
- materiał powierzchni do smażenia: stal specjalna, chromowana na twardo
- wersja powierzchni do smażenia: gładkie
- wymiary powierzchni pieczenia: szer. 320 x gł. 480 mm
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- właściwości: pojemnik na tłuszcz, zdejmowany komin, osłona przeciwbryzgowa przyspawana na stałe
- w zestawie: 1 skrobak do czyszczenia
- moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 330 x gł. 625 x wys. 450 mm
- waga: 24 kg

A370131 — 1 550,- PLN*





Nóż do kebaba 1000-E06

- wersja noża: stal nierdzewna, ostrze gładkie
- średnica noża: 100 mm
- grubość cięcia: 0 - 6 mm
- prędkość obrotowa maks.: 2560 obr. / min.
- zabezpieczenie przeciążeniowe
- osłona noża
- wersja przewodu zasilającego: długość przewodu: 2,8 m
- w zestawie: 1 ostrze zapasowe, 1 ostrzałka
- moc przyłączeniowa: 0,08 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 130 x gł. 190 x wys. 256 mm
- waga: 1,39 kg

370158 365,- PLN*



Stołowa patelnia gazowa TB1000PF

- materiał: stal szlachetna
- materiał patelni: stal, emaliowane
- wymiary patelni: szer. 705 x gł. 540 x wys. 43 mm
- ilość palników: 3
- rodzaj gazu: gaz płynny
- ciśnienie regulacyjne: 50 mbar
- rodzaj zapłonu: zapłon piezo
- przyłącze: 1/4"
- zużycie: 728 g / godz.
- w zestawie: 3 zestawy dysz gazowych 0,8 mm (30 mbar, 37 mbar, 50 mbar)
- ważna wskazówka: tylko na gaz płynny
- moc przyłączeniowa: 10 kW
- wymiary: szer. 705 x gł. 560 x wys. 275 mm
- waga: 13,9 kg

1061933 605,- PLN*



Kuchenka indukcyjna IK 35Basic

- materiał: stal szlachetna
- materiał powierzchni grzewczej: szkło
- moc pola/pól grzewczych maks.: 3500 W
- średnica pola/pól grzewczych: 230 mm
- ilość stopni mocy: 13
- ilość stopni temperatury: 10
- zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- interwały ustawienia temperatury: 20 °C
- ochrona przed przegrzaniem
- nastawa czasu: 0 do 180 minut
- interwały ustawienia czasu: 5 minut
- moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 330 x gł. 420 x wys. 105 mm
- waga: 5,2 kg

105924 469,- PLN*



Kuchenka indukcyjna IK 70DP

- materiał: stal szlachetna
- materiał powierzchni grzewczej: szkło
- moc przedniego pola grzewczego maks.: 3500 W
- moc tylnego pola grzewczego maks.: 3500 W
- moc przy dołączeniu mocy, przednie pole grzewcze maks.: 5000 W
- moc przy dołączeniu mocy, tylne pole grzewcze maks.: 2000 W
- średnica przedniego pola grzewczego: 245 mm
- średnica tylnego pola grzewczego: 245 mm
- ilość stopni mocy: 10 + 1
- ochrona przed przegrzaniem
- moc przyłączeniowa: 7 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- wymiary: szer. 408 x gł. 700 x wys. 145 mm
- waga: 16,2 kg

105737 2 890,- PLN*



Wok indukcyjny IW 35 PRO-2

- materiał: stal szlachetna
- materiał misy: SCHOTT CERAN®
- moc pola/pól grzewczych maks.: 3,5 kW
- średnica misy: 260 mm
- ilość stopni mocy: 10
- ilość stopni temperatury: 10
- zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- interwały ustawienia temperatury: 20 °C
- ochrona przed przegrzaniem
- nastawa czasu: 1 do 180 minut
- interwały ustawienia czasu: 1 min.
- moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 355 x gł. 440 x wys. 165 mm
- waga: 8,2 kg

105732 2 629,- PLN*



Kuchenka gazowa wok, 2 palniki

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- ilość pól grzewczych: 2
- wielkość pól grzewczych: Ø 290 mm
- ułożenie pól grzewczych: 2 x 11,5 kW
- palnik gazowy: palnik bardzo mocny
- rodzaj zapłonu: zapłon ręczny
- płomień pilotowy
- pojemnik na tłuszcz
- regulacja wysokości: 960 mm do 985 mm
- rodzaj gazu: gaz płynny (50 mbar), dysze do gazu ziemnego H (20 mbar) dołączone do zestawu
- moc przyłączeniowa: 23 kW
- wymiary: szer. 900 x gł. 600 x wys. 960 mm
- waga: 58 kg

1052103 5 299,- PLN*





Wózek do wydawania potraw WB2110

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- ilość komór: 2
- wielkość komory, format GN: 2 x 1/1 GN
  głębokość pojemnika GN maks.: 200 mm
- zakres temperatury: 30 °C do 90 °C
- rodzaj ogrzewania: ogrzewanie wodą
- strefy grzewcze osobno regulowane
- kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- długość przewodu: 1,6 m
- nie wchodzi w zakres dostawy: pojemniki GN
- moc przyłączeniowa: 1,4 kW | 230 V | 50-60 Hz
- wymiary: szer. 655 x gł. 900 x wys. 910 mm
- waga: 38,8 kg

200261 3 199,- PLN*



Urządzenie do gotowania ryżu 8L

- materiał: stal szlachetna
- garnek wewnętrzny: powłoka nieprzywierająca, odporność na wysoką temperaturę
- pojemność: 8 l
- ilość porcji ryżu: 25 - 40 porcji
- funkcje: gotowanie, utrzymanie ciepła
- właściwości: bardzo duże uchwyty, mata silikonowa jako ochrona przed przypaleniem
- w zestawie: 1 kubek z miarką, 1 łyżka do ryżu, 1 łyżka do mieszania
- moc przyłączeniowa: 1,95 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 385 x gł. 480 x wys. 345 mm
- waga: 10 kg

A150513 519,- PLN*



Toster/opiekacz, podwójny

- materiał: stal szlachetna
- ilość poziomów: 2
- głębokość wewnątrz: 240 mm
- szerokość wewnątrz: 355 mm
- wysokość wewnątrz, na: 50 mm
- źródło ciepła: promiennik grzewczy kwarcowy
- ustawianie czasu do: 15 min.
- w zestawie: 1 szczypce do tostów
- moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 400 x gł. 370 x wys. 405 mm
- waga: 10,3 kg

A151600 605,- PLN*



Kuchenka mikrofalowa CYF 25L, 1000W

- materiał: stal szlachetna
- moc kuchenki mikrofalowej: 1000 W
- ilość magnetronów: 1
- ilość stopni mocy: 3
- funkcje: rozmrażanie, podgrzewanie
- ilość programów do ustawienia: 20
- pojemność: 25 l
- wymiary wewnętrzne:
  szer. 335 x gł. 360 x wys. 200 mm
- ustawianie czasu do: 99 min.
- moc przyłączeniowa: 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 520 x gł. 465 x wys. 312 mm
- waga: 17,4 kg

610181 1 319,- PLN*



Kuchenka mikrofalowa 21170D

- materiał: stal szlachetna
- moc kuchenki mikrofalowej: 2100 W
- ilość magnetronów: 2
- ilość stopni mocy: 10
- funkcje: rozmrażanie, podgrzewanie
- ilość programów do ustawienia: 10
- pojemność: 17 l
- wymiary wewnętrzne:
  szer. 330 x gł. 308 x wys. 160 mm
- ustawianie czasu do: 60 min. | opcja pamięci USB
- moc przyłączeniowa: 3,2 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 420 x gł. 555 x wys. 340 mm
- waga: 31,8 kg

610189 3 249,- PLN*



Ostrzałka do noży MS310

- materiał: tworzywo sztuczne
- materiał ostrzałki: diament (mikrometryczny rozmiar drobin, monokrystaliczny), Kamień ceramiczny
- zastosowanie: ostrza gładkie, ostrza zaokrąglone, ostrza ze szlifem falistym
- stopnie ostrzenia: ostrza gładkie: 2 stopnie (szlifowanie, polerowanie precyzyjne), szlif falisty: 1 stopień
- właściwości: płytka magnetyczna do wyłapywania drobinek powstających podczas szlifowania
- moc przyłączeniowa: 0,031 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 190 x gł. 131 x wys. 109 mm
- waga: 1,4 kg

120558 209,- PLN*





Garnek do zupy Economic 9L, czarny

- materiał: blacha stalowa, lakierowana, stal szlachetna
- garnek wewnętrzny: stal szlachetna, możliwość wyjęcia
- pojemność: 9 l
- zakres temperatury: 48 °C do 94 °C
- rodzaj ogrzewania: pośrednio
- właściwości pokrywy: zdejmowana, z uchwytem, możliwość obrotu, dzielone, uchwyt izolowany termicznie, możliwość złożenia
- w zestawie: 8 tabliczek magnetycznych z nazwami zup
- moc przyłączeniowa: 0,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 360 x gł. 330 x wys. 370 mm
- waga: 3,9 kg

100061 229,- PLN*



Chafing dish 1/1 2200 E

- materiał: stal niklowo-chromowa, tworzywo sztuczne
- pojemność: 13,5 l
- norma gastronomiczna: 1/1 GN
- głębokość pojemnika GN maks.: 100 mm
- zakres temperatury: 10 °C do 85 °C
- regulacja temperatury: 8 stopni, termostatycznie
- właściwości pokrywy: zdejmowana, z uchwytem
- w zestawie: 1 uchwyt podtrzymujący pokrywę
- moc przyłączeniowa: 2,2 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 636 x gł. 357 x wys. 287 mm
- waga: 6,2 kg

500830 415,- PLN*



Stacja na zupę 2x4L 2200 E

- materiał: stal niklowo-chromowa, tworzywo sztuczne
- ilość wkładów: 2
- pojemność, na: 4 litry
- zakres temperatury: 10 °C do 85 °C
- właściwości pokrywy: zdejmowana, z uchwytem, otwór na łyżkę
- w zestawie: 1 uchwyt podtrzymujący pokrywę, 2 chochle do zupy
- moc przyłączeniowa: 2,2 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 636 x gł. 357 x wys. 460 mm
- waga: 7 kg

500840 495,- PLN*



Witryna grzewcza 6200 2EK

- materiał: stal szlachetna, szkło (szyba zabezpieczająca)
- pojemność: 80 l
- zakres temperatury: 30 °C do 90 °C
- rodzaj ogrzewania: ogrzewanie suche
- pojemnik na wodę do nawilżania powietrza
- oświetlenie: LED
- pozycja drzwi: obustronnie
- ilość półek: 1
- wymiary półki: szer. 620 x gł. 340 mm
- moc przyłączeniowa: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 700 x gł. 430 x wys. 365 mm
- waga: 17,4 kg

305063 1 269,- PLN*



Witryna grzewcza "Deli II"

- materiał: stal, lakierowana, chromowane
- rodzaj przeszklenia: przeszklenie dookoła, szyba zabezpieczająca
- pojemność: 152 l
- zakres temperatury: 30 °C do 90 °C
- rodzaj ogrzewania: ogrzewanie suche
- pojemnik na wodę do nawilżania powietrza
- oświetlenie wewnętrzne
- rodzaj drzwi: drzwi przesuwne (obustronnie)
- ilość półek: 3 | regulowana wysokość półek
- moc przyłączeniowa: 1,84 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 900 x gł. 480 x wys. 590 mm
- waga: 52 kg

306054 1 499,- PLN*



Podgrzewacz do 30-40 talerzy, CrNi

- materiał: stal szlachetna
- pojemność talerzy: 30 - 40
- średnica talerza maks.: 320 mm
- wysokość wewnętrzna góra: 225 mm
- wysokość wewnętrzna dół: 215 mm
- średnica wewnętrzna: 330 mm
- zakres temperatury: 30 °C do 80 °C
- rodzaj drzwi: drzwi obrotowe
- moc przyłączeniowa: 0,6 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 465 x gł. 465 x wys. 565 mm
- waga: 22,4 kg

103069 1 549,- PLN*





Witryna chłodnicza Bartscher DeliCool II

- materiał: tworzywo sztuczne, szkło (przeszklenie podwójne, szyba zabezpieczająca)
- pojemność: 120 l
- chłodzenie: powietrze obiegowe z 2 wentylatorami
- środek chłodniczy: R600a / 0,060 kg
- zakres temperatury: 2 °C do 12 °C
- oświetlenie: LED, góra, osobne włączanie
- rodzaj drzwi: drzwi przesuwne (strona tylna)
- ilość półek: 2 | regulowana wysokość półek
- moc przyłączeniowa: 0,16 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 710 x gł. 575 x wys. 685 mm
- waga: 56,6 kg

700202G — 2 149,- PLN*



Chłodziarka na wino 2Z 180FL

- materiał: stal, lakierowana, szkło (przeszklenie podwójne, Izolacyjne szkło bezpieczne z filtrem UV)
- pojemność: 180 butelek (góra: 80, dół: 100)
- chłodzenie: sprężarka
- ilość stref temperaturowych: 2
- zakres temperatury: góra / dół: od 5 °C do 20 °C
- zużycie energii elektrycznej: 293 kWh / rok
- klasa wydajności energetycznej: C (Nr EU 1060 / 2010)
- temperatura otoczenia: 16 °C do 38 °C
- oświetlenie: LED, możliwość osobnego przełączania każdej strefy temperaturowej
- możliwość zamknięcia | zawias drzwi: prawo
- ilość półek: góra: 4, dół: 4
- rodzaj półek: drewniane, wysuw: 275 mm
- moc przyłączeniowa: 0,15 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 600 x gł. 750 x wys. 1 860 mm
- waga: 86,4 kg

700132 — 4 249,- PLN*



Chłodziarka do wina 4FL-100

- materiał: tworzywo sztuczne
- pojemność: 4 butelki
- otwór na butelkę: Ø 90 mm
- chłodzenie: termoelektrycznie
- zakres temperatury: 5 °C do 18 °C
- zużycie energii elektrycznej: 170 kWh / rok
- klasa wydajności energetycznej: B
- temperatura otoczenia: 10 °C do 32 °C
- oświetlenie: LED, osobne włączanie
- moc przyłączeniowa: 0,05 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 480 x gł. 260 x wys. 260 mm
- waga: 6,8 kg

700134 — 659,- PLN*



Kruszarka do lodu 4ICE+

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- produkcja maks.: 15 kg / godz.
- pojemność pojemnika zbiorczego: 1,75 kg
- wyłącznik bezpieczeństwa: 2 (lejek do napełniania, pojemnik zbiorczy)
- właściwości: wyjmowany pojemnik zbiorczy, lejek do napełniania: Ø 140 mm na górze, zdejmowany, otwór do napełniania: 40 x 60 mm, 4 nóżki z przyssawkami
- moc przyłączeniowa: 0,08 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 172 x gł. 290 x wys. 460 mm
- waga: 3,5 kg

135023 — 209,- PLN*



Blender PRO XTRA 2,5L

- materiał: tworzywo sztuczne ABS
- wersja noża: stal szlachetna, 6-ramienny
- materiał pojemnika do miksowania: poliwęglan
- pojemność: 2,875 l | poziom napełnienia: 2,5 l
- prędkość obrotowa maks.: 28000 obr. / min.
- regulacja prędkości: bezstopniowo
- funkcja pulsowania
- wyłącznik bezpieczeństwa: na pojemniku, w pokrywie
- osłona przed hałasem
- moc przyłączeniowa: 1,68 kW | 220-240 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 240 x gł. 270 x wys. 570 mm
- waga: 9,08 kg

150182 — 909,- PLN*



Polerka do sztućców 3000/25

- materiał: stal szlachetna
- maksymalna wydajność: 3000 sztuk sztućców na godzinę
- załadunek sztućców: na górze urządzenia
- rodzaj politury/suszenia: rozgrzany granulat kukurydziany poziom napełnienia granulatem kukurydzianym: 2,5 kg
- dmuchawa do usuwania granulatu
- lampa UV do dezynfekcji sztućców
- zgodne z normami HACCP dzięki temperaturze roboczej 80 °C
- w zestawie: 1 kosz na sztućce, 1 sito na sztućce, 3 kg granulatu kukurydzianego
- moc przyłączeniowa: 0,56 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 580 x gł. 560 x wys. 410 mm
- waga: 40 kg

110432 — 13 999,- PLN*







Ekspres do kawy KV1 Classic

- materiał: tworzywo sztuczne
- materiał mechanizmu mielącego: stal
- mechanizm mielący: stożkowy
- pojemność pojemnika na ziarna: 1000 g
- przystosowane do: 80 filiżanek / dzień
- wydajność maks.: 40 filiżanek po 120 ml na godzinę
- wylot z regulacją wysokości: 100 - 160 mm
- opcja dla kawy mielonej: w filiżankach, ręcznie 5 - 14 g
- funkcja gorącej wody
- funkcja gorącego mleka
- doprowadzanie mleka: zewnętrzne za pomocą węża
- zasilanie w wodę: 2 opcje
  wyjmowany zbiornik na wodę, pojemność 1,8 l
  stałe przyłącze wody 1/2"
- pojemność pojemnika na resztki: ok. 35 filiżanek
- moc przyłączeniowa: 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 305 x gł. 330 x wys. 580 mm
- waga: 17,4 kg

190052 5 650,- PLN*





Lodówka na mleko KV6L

- materiał: blacha stalowa, powlekane proszkowo
- materiał wewnątrz: tworzywo sztuczne ABS
- wymiary wewnętrzne:
  szer. 160 x gł. 125 x wys. 280 mm
- przystosowane np. do 3 opakowań Tetra Pak®, każde o pojemności 1 litra
- chłodzenie: kompresor, powietrze obiegowe
- środek chłodniczy: R600a / 0,012 kg
- zakres temperatury: 0 °C do 4 °C
- temperatura otoczenia: do 25 °C
- otwór na wężyk do mleka: 2 otwory, z lewej i prawej strony urządzenia, Ø 7 mm
- możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
- oświetlenie LED, załączane osobno
- moc przyłączeniowa: 0,061 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 225 x gł. 460 x wys. 452 mm
- waga: 12,9 kg

190076 1 480,- PLN*



Podgrzewacz do filiżanek TA720

- materiał: stal szlachetna
- pojemność dla filiżanek maks.: 72
- zakres temperatury do: 60 °C
- właściwości: z powierzchnią do odkładania przedmiotów, wymiary: szer. 250 x głęb. 250 mm
- moc przyłączeniowa: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 320 x gł. 345 x wys. 550 mm
- waga: 10,7 kg

103076 999,- PLN*



Warnik do wody 5l

- materiał: stal szlachetna
- pojemność: 5 l
- zakres temperatury: 30 °C do 100 °C
- moc przyłączeniowa: 1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 280 x gł. 265 x wys. 400 mm
- waga: 1,8 kg

200061 229,- PLN*



Warnik do wody 8,5L

- materiał: stal niklowo-chromowa
- pojemność: 8,5 l
- zakres temperatury: 30 °C do 100 °C
- podwójne ściany
- wskaźnik poziomu napełnienia
- moc przyłączeniowa: 1,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 225 x gł. 225 x wys. 470 mm
- waga: 2,7 kg

200069 255,- PLN*

Oferta ważna do 18.12.2020
- lub do wyczerpania zapasów -

Dla wszystkich dostaw obowiązują ogólne warunki handlowe firmy Bartscher GmbH.

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych.

Bartscher
od 1876

Bartscher GmbH
Biuro w Polsce
ul. Trakt Brzeski 94, 94A
05-077 Warszawa-Wesoła

Tel.: 0 22 760 86 45
Fax: 0 22 773 19 22

E-Mail: info@bartscher.pl
www.bartscher.com