

SWT260-1



Zmywarka profesjonalna z systemem świeżej wody, dwa kosze

Kategoria	Zmywarki
Typ	System świeżej wody

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE



Sterowanie: elektroniczne

Kolor: stal nierdzewna

Pojemność: 2 kosze

Ilość programów: 7

Dozownik nabyłszczacza: zintegrowany na wewnętrznej stronie drzwi

Dozownik detergentu: zintegrowany na wewnętrznej stronie drzwi

Podłączenie elektryczne / Całkowita moc przyłączeniowa: 400V 3N 50Hz / 6,7 kW; 230V 3 50Hz / 6,7 kW; 230V 1N 50Hz / 3,5 kW

Moc pompy myjącej: 400 W

Wymiary zewnętrzne (S x G x W): 600 x 600 x 850 mm

Otwieranie drzwi: zamek bezpieczeństwa z funkcją automatycznego otwarcia po zakończonym cyklu

System płukania: pompa płuczająca gwarantująca stałe ciśnienie i temperaturę wody

System mycia: pompa myjąca z systemem Soft Start

Konstrukcja: stal nierdzewna AISI 304 o podwójnych, izolowanych ściankach

System spustowy: pompa spustowa z zintegrowanym filtrem zbiornika ze stali nierdzewnej

System Świeżej Wody: automatyczna wymiana całej wody po każdym zakończonym cyklu

Programy termodezynyfikacji - Płukanie 93°C: 2 cykle

Programy szybkiego mycia: 3 cykle

Program Namaczanie / Wstępne mycie: dostępne

Funkcja „REPEAT”: dostępne dla programów 1, 2 i 3

Termostop gwarantujący optymalną temperaturę płukania

System kondensacji pary

AKCESORIA

[PB50D01](#) - Kosz z polipropylenu na talerze, 18 po $\varnothing 250$ mm, wymiary: 500 x 500 mm

[KSLR260](#) - Adaptor do koszy profesjonalnych PB50D01

[PHOOS02](#) - Pojemnik z polipropylenu na sztućce, 6 przegródek

[KD260](#) - Dozownik detergentu i nablyszczacza perystaltycznego

[KSL260](#) - Sonda poziomu detergentu i nablyszczacza

[AS4060]]

W celu uzyskania dodatkowych informacji o produkcie, prosimy o kontakt.

[Kontakt](#)

