



**REGENERACJA ROZPOCZYNA SIĘ AUTOMATYCZNIE W TRYBIE CZASOWYM /
BARK WODY PODCZAS REGENERACJI**

PARAMETRY TECHNICZNE:

MODEL	ECO-5 TD
NOMINALNY PRZEPŁYW WODY [L/min]	0 - 20
ILOŚĆ UZDATNIONEJ WODY POMIĘDZY REGENERACJAMI PRZY 10°dH (TWARDOŚCI OGÓLNEJ GH)	1500
ZUŻYCIE SOLI [kg]	0,7
CIŚNIENIE ROBOCZE [bar]	2,0 - 6,0
MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY [°C]	< 30
WYMIARY (DŁ/SZER/WYS) [mm]	395 / 235 / 465
WAGA [kg]	10
ŚREDNICA PRZYŁĄCZA [CAL]	3/4
ILOŚĆ ZŁOŻA [LITRY]	5
POBÓR MOCY [W]	3
GWARANCJA [MIESIĄCE]	12



Elektroniczna głowica sterująca.

Proces regeneracji odbywa się w trybie czasowym.

Regeneracja następuje co wybraną ilość dni (np. co 5 dni)
o zaprogramowanej godzinie (2:00).

Podczas regeneracji urządzenie nie podaje twardej wody.

Urządzenie wyposażone jest w diodowy wyświetlacz
dzięki czemu jest łatwe i wygodne w obsłudze.



| MIJAR UZDATNIANIE WODY |
| Azotowa 15b | 41-503 Chorzów | POLSKA |
| tel/fax: +48 32/289 96 74 |
| biuro@mijar.pl | www.mijar.pl |