

### URZĄDZENIE



### DANE TECHNICZNE

| Wymiary [mm]:             | Szer.                      | Gł. | Wys.                   |
|---------------------------|----------------------------|-----|------------------------|
| Zewnętrzne                | 1400                       | 895 | min: 2060<br>max: 2115 |
| Wewnętrzne                | 2x600                      | 650 | 1500                   |
| Typ agregatu:             | wewnętrzny                 |     |                        |
| Rodzaj chłodzenia:        | dynamiczne                 |     |                        |
| Moc chłodnicza:           | 550 [W]/ -30 [°C]          |     |                        |
| Czynnik chłodniczy:       | R290                       |     |                        |
| Typ odszraniania          | elektryczne                |     |                        |
| Pojemność brutto:         | 1376 [dm <sup>3</sup> ]    |     |                        |
| Pojemność netto:          | 1166 [dm <sup>3</sup> ]    |     |                        |
| Ilość drzwi zewnętrznych: | 2                          |     |                        |
| Ciężar własny:            | 175 [kg]                   |     |                        |
| Max. załadowanie:         | 240 [kg]                   |     |                        |
| Max. obciążenie półki:    | 30 [kg]                    |     |                        |
| Ilość półek/przewodnic:   | 6/12                       |     |                        |
| Zakres temperatur:        | +1...+7 [°C]               |     |                        |
| Warunki otoczenia:        | +10...+40 [°C] przy 40% HR |     |                        |
| Klasa klimatyczna:        | 5                          |     |                        |
| Klasa temperaturowa:      | H1                         |     |                        |
| Grubość izolacji:         | 70                         |     |                        |
| Zasilanie:                | 230/50 [V/Hz]              |     |                        |
| Moc znamionowa:           | 280 [W]                    |     |                        |
| Prąd znamionowy:          | 1,2 [A]                    |     |                        |
| Dobowe zużycie energii:   | 2,3 [kWh/24h]              |     |                        |
| Klasa energetyczna:       | B                          |     |                        |
| Poziom hałasu:            | 55 [dB]                    |     |                        |

### STANDARD

- Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL 9016
- Wnętrze wykonane z aluminium
- Ekologiczny czynnik chłodniczy
- Drzwi pełne z wymienną uszczelką
- System automatycznego domyknięcia drzwi
- Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
- Możliwość zmiany nastawy temperatury co 0.1 K
- Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia wysokiej i niskiej temp.
- Alarm otwartych drzwi
- Alarm przekroczenia czasu odszraniania
- Alarm uszkodzonego czujnika temperatury
- Automatyczne odtajanie i odparowanie kondensatu
- Prowadnice półki / wsporniki poziome
- Półki powlekane z drutu
- Możliwość regulacji położenia półki
- 4 regulowane nogi
- drzwi lewe/prawe

### OPCJE

- Koła
- Dodatkowe półki / prowadnice (powlekane drut, inox drut)
- Oświetlenie LED

RYSUNEK TECHNICZNY

