



## WMC8944VB.T

### Ogólny opis

Rodzaj montażu: Urządzenie wolnostojące

Wsad: 9 kg

Ilość obrotów wirówki (obr/min): 1400 obr/min  
25

Kolor: Szary metaliczny

### Programy, opcje i tryby

- Ciężkie 90°C
- Ciężkie 60°C
- Pranie białe 90°C (Professional)
- Białe/kolor 60°C (Professional)
- Białe/kolor 40°C (Professional)
- Szybkie pranie 60°C Professional
- Szybkie pranie 40°C Professional
- Syntetyczne 40°C (Professional)
- Wełna/ręczne 30°C (Professional)
- Płukanie Professional
- MOP 90°C
- MOP 60°C
- Mikrofibra 60°C
- Mikrofibra 40°C
- Dezynfekcja 40°C
- Dezynfekcja 60°C
- Dezynfekcja 90°C
- Bawełna dla alergików 40°C
- Bawełna dla alergików 90°C
- Syntetyki dla alergików 40°C
- Syntetyki dla alergików 60°C
- Czyszczenie bębna

### Opcje dodatkowe

- Liczba obrotów wirówki: naprawiono
- Super wash

### Budowa i wydajność

- Quattro Construction™ - wirowanie bez wibracji
- Uszczelnienie drzwi: Smart Seal™ - uszczelka
- Trwały bęben ze stali nierdzewnej
- Technologia Active Drum™
- Moc grzałki (W): 4400 W
- Precyzyjna regulacja temperatury (maks. odchylenie: +/- 1 °C)
- Czujnik poziomu wody
- Pojemność bębna: 80 L
- Silnik inwerterowy
- Obsługa monet: Obsługa monet
- Automatyczny system dozowania: Zewnętrzny
- System odpływowy: Zawór

### Wykorzystanie i elastyczność

- Wlew do detergentu w płynie
- Zakres temperatury: Temperatura -90°C
- Duże drzwi: 31 cm
- Kąt otwarcia drzwi: 180 °

### Interakcja i kontrola

- Do 100 godzin
- Wskaźnik pozostałego czasu
- Rodzaj wyświetlacza: Sterowanie przy pomocy wyświetlacza LCD
- 25
- Wielojęzyczne menu OSD: CS, DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, JA, LT, LV, NL, NO, PL, RU, SK, SL, SV, ZH, ZH-CN

### Projekt i integracja

- Otwieranie drzwi: Zawias po lewej stronie
- Regulowane nóżki: 10 mm
- Standard
- Rozmiar Pex: 3/4 " Można podłączyć do ciepłej i zimnej wody
- Sposób załadunku: od przodu

#### Bezpieczeństwo i konserwacja

- Zdejmowane podnośniki
- Maksymalny czas dopływu wody
- Wąż wlotowy PEX
- Zabezpieczenie przed przepelnieniem
- Klucz do awaryjnego otwierania drzwi
- Kontrola stabilności (SCS)
- Pojemność opróżniania: 20 l/min
- Ochrona przed przegrzaniem
- Termiczne i elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

#### Dane techniczne

- G-factor: 530
- Moc grzałki (W): 4400 W
- Pojemność bębna: 80 L
- Rozmiar Pex: 3/4 " Można podłączyć do ciepłej i zimnej wody
- Materiał przeciwwagi: Żeliwo
- Waga licznika (kg): 10,4 kg
- Moc znamionowa: 4600 W
- Liczba faz: 1
- Bezpiecznik: 10 amp
- Częstotliwość zasilania: 50 Hz
- Masa urządzenia: 92,5 kg
- Producent z certyfikatem ISO 9001
- ISO 14001

#### Wymiary

- Wymiary produktu (WxSxG): 85 × 59,5 × 70,6 cm
- Regulowane nóżki: 10 mm
- Głębokość z otwartymi drzwiami: 965 mm
- Długość kabla: 2,1 m
- Długość węża wlotowego: 150 cm
- Długość węża wlotowego: 160 cm

#### Informacje logistyczne

- Wymiary zapakowanego produktu (WxSxG): 92 × 64 × 77,6 cm
- Waga brutto: 95,9 kg
- Kod urządzenia: 738296
- Kod EAN: 3838782496776
- Market: Professional

