

ASKO Professional - Pralki

ASKO
PROFESSIONAL

Filozofia ASKO
O programach – Elastyczna struktura programu



Filozofia ASKO. Zbudowana dla Ciebie — i Twojego domu.



Jakość we wszystkich aspektach. Materiały wybrane z myślą o lepszych parametrach — i trwaj dłużej

Projektujemy i budujemy nasze urządzenia przy użyciu wyłącznie najwyższej jakości, zrównoważonych materiałów. Materiały, które gwarantują trwałość przez całe życie i gwarantują, że zawsze spełniają i utrzymują najwyższy poziom higieny i wydajności.

Jakość polega w równym stopniu na byciu wybrednym w wyborze odpowiednich materiałów, jak i na testowaniu produktów do rzeczywistego użytku. W ASKO poważnie podchodzimy do jakości, dlatego do tworzenia naszych produktów używamy tylko najlepszych materiałów. Każdy produkt testujemy przez równowartość 20 lat użytkowania, zapewniając, że będą one służyć przez wiele lat. Takie podejście do jakości pozwala nam zredukować ilość odpadów i tworzyć produkty, które są naprawdę zrównoważone.

Filozofia ASKO. Zbudowana dla Ciebie — i Twojego domu.

"Dla nas w ASKO czysty skandynawski design to nie tylko klasyczne linie i ponadczasowa forma – to także niezrównany poziom higieny. Używając więcej wysokiej jakości stali w porównaniu do jakiegokolwiek innej pralki, możemy zapewnić bardziej trwałą, higieniczną i zrównoważoną maszynę, która nie tylko dba o Twoje ubrania, ale także o otaczający je świat".

Pernilla Döse, Senior Designer at ASKO Appliances.



Filozofia ASKO. Zbudowana dla Ciebie — i Twojego domu.



Nasz proces testowania

Wszystkie urządzenia przechodzą rygorystyczne testy i muszą spełniać nasze surowe wytyczne dotyczące jakości, ochrony środowiska i wzornictwa. Funkcje i operacje są pancerne i zapewniają długotrwałe użytkowanie.

Nasze pralki są testowane pod kątem 30 000 cykli użytkowania. Dedykowane do pracy nawet do 70 cykli tygodniowo.

Filozofia ASKO. Zbudowana dla Ciebie — i Twojego domu.

Atesty i Certyfikaty

CE

Produkt jest zgodny z normami zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska na terenie Unii Europejskiej. Wszystkie urządzenia ASKO Professional posiadają oznakowanie CE.

IPX4

Nasze profesjonalne produkty są odporne na zachlapanie zgodnie z IPX4, co oznacza, że są odporne na rozpryskiwanie wody z dowolnego kierunku.

ISO 14001

System zarządzania środowiskowego ASKO jest certyfikowany zgodnie z normą ISO 14001, która określa wytyczne dotyczące aspektów środowiskowych, takich jak materiały, emisje i odpady. Co roku przeprowadzany jest kompleksowy przegląd systemu zarządzania.

ISO 9001

System zarządzania jakością ASKO posiada certyfikat ISO 9001. Silna orientacja na klienta i inne zasady zarządzania jakością zapewniają, że klienci zawsze doświadczają najwyższego standardu jakości w produktach i usługach oferowanych przez ASKO.

ISO 45001

ISO 45001 to norma, która zapewnia dobre i stabilne środowisko pracy oraz wysokie bezpieczeństwo w całej firmie. Zmniejszenie absencji personelu doprowadzi do lepszej produktywności i wreszcie lepszej jakości produktów.

EMAS

Od 2002 roku podnieśliśmy poziom certyfikacji do EMAS (najbardziej wiarygodnego narzędzia zarządzania środowiskowego na rynku). Certyfikat EMAS jest przyznawany organizacjom, które wykazały się ciągłym doskonaleniem i koncentrują się na swojej efektywności środowiskowej.

ECOVadis silver medal

Zostaliśmy wyróżnieni prestiżowym srebrnym medalem EcoVadis. Ten renomowany rating biznesowy jest wyrazem uznania dla zaangażowania w zrównoważone praktyki biznesowe i jest świadectwem nieustannych wysiłków firmy na rzecz minimalizacji wpływu na środowisko i promowania odpowiedzialności społecznej.



Filozofia ASKO. Zbudowana dla Ciebie — i Twojego domu.

Zrównoważony rozwój - strategia

Produkcja

Dbamy o środowisko naturalne w naszej działalności produkcyjnej.

Energia

Maksymalizacja efektywności energetycznej i wykorzystanie zielonych źródeł energii w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Zarządzanie odpadami

Doskonalenie systemu gospodarki odpadami w celu zmniejszenia ilości odpadów produkcyjnych i osiągnięcia zerowej ilości odpadów trafiających na wysypiska.

Emisja CO2

Redukcja emisji CO2 w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Powietrze, ziemia i różnorodność biologiczna. Zmniejszanie wpływu naszej produkcji na powietrze, grunty i różnorodność biologiczną w celu zachowania naturalnych ekosystemów.

Woda

Zmniejszenie zużycia wody i zwiększenie jej ponownego wykorzystania.

System zarządzania środowiskowego i energetycznego

Ustanowienie i utrzymanie skutecznego systemu zarządzania środowiskowego i energetycznego.

Produkt

Produkcja urządzeń o wyższej wartości w celu promowania zrównoważonego stylu życia i obiegu zamkniętego.

Cykl życia produktu

Sprzedaż trwałego i niezawodnego sprzętu AGD oraz promowanie napraw w celu przedłużenia żywotności urządzeń.

Obieg zamknięty

Przyjęcie obiegu zamkniętego poprzez zwiększenie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu i materiałów alternatywnych, poprawę możliwości recyklingu urządzeń, przyjęcie alternatywnych rozwiązań opakowaniowych, oraz wprowadzanie modeli biznesowych o obiegu zamkniętym.

Zrównoważone projektowanie produktów

Projektowanie zrównoważonych produktów w oparciu o obliczony ślad węglowy produktu, identyfikowalność, przejrzystość i przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju.

Życie w zgodzie z naturą

Promowanie zrównoważonego stylu życia poprzez aktywne angażowanie klientów w spełnianie ich oczekiwań dotyczących zrównoważonego rozwoju naszych urządzeń, poprawiając wydajność tych urządzeń i oferując cyfrowe rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Łańcuch dostaw

Tworzenie etycznego łańcucha dostaw poprzez przejrzystość i zrównoważone zamówienia.

Zarządzanie surowcami krytycznymi i minerałami z regionów ogarniętych konfliktami

Poprawa zarządzania surowcami krytycznymi i minerałami z regionów ogarniętych konfliktami w celu ograniczenia ryzyka związanego z niedoborem materiałów i nieodpowiedzialnym pozyskiwaniem ich z regionów ogarniętych konfliktami.

Zarządzanie emisjami CO2


Zarządzanie i ograniczanie emisji z transportu.

Transparentność

Zwiększenie przejrzystości łańcucha dostaw poprzez lepsze zarządzanie danymi, a także ułatwienie lepszej widoczności i odpowiedzialności w całym łańcuchu dostaw.

Zrównoważone zamówienia publiczne

Uwzględnianie aspektów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych w procesach zakupowych.



Elastyczna struktura programu

- Biblioteka programów zawierająca łącznie 50 programów (w tym z etykietą UE).
 - 26 standardowych programów, możliwość zmiany opcji i zapisania
 - 14 łatwych do dostosowania programów ze standardowym programem jako podstawą
 - 10 w pełni spersonalizowanych programów
- Blokowanie i dostosowywanie programów możliwe za pomocą interfejsu użytkownika i aplikacji internetowej (potrzebne WIFI).
- Wczytywanie i zmiana nowych programów możliwa przez WiFi lub bezpośrednio w menu serwisowym w interfejsie użytkownika

O programach

Zawsze idealny program

- 26 programów
- Opcje programu 27-40 może być używane z dostosowanymi zgodnie z poniższymi opcjami:
- Włączanie/wyłączanie prania wstępnego
- Zmień temperaturę +/- 10 °C na domyślną temperaturę 90 °C (maks. 90 °C)
- Zmiana prędkości obrotowej bez odpływu – do 1600 obr./min
- Włączanie/wyłączanie poziomu wody
- Włączanie/wyłączanie ochrony przed zagnieceniami
- Zapisz program nadpisuje istniejący/zapisz jako nowy
- Nazwa nowego programu może zostać zmieniona

PR 1	ECO 40-60
PR 2	Heavy wash 60°C
PR 3	Heavy wash 90°C
PR 4	White/Colour 20°C
PR 5	White/Colour 40°C
PR 6	White/Colour 60°C
PR 7	White 90°C
PR 8	Super quick wash 40°C
PR 9	Super quick wash 60°C
PR 10	Synthetics 40°C
PR 11	Wool/hand wash 40°C
PR12	Płukanie
PR 13	Wirowanie
PR 14	Drain
PR 15	MOP wash 60°C
PR 16	MOP wash 90°C
PR 17	Micro fibre wash 40°C
PR 18	Micro fibre wash 60°C
PR 19	Disinfection 40° C
PR 20	Disinfection 60° C (holds 60° C for 60 min)
PR 21	Disinfection 90° C
PR 22	Allergy Cotton 60°C
PR 23	Allergy Cotton 90°C
PR 24	Allergy Synthetic 40°C
PR 25	Allergy Synthetic 60°C
PR 26	Drum cleaning
PR 27-40	Empty program slot for easy customized programs

O programach

Twórz własne programy specjalne

Ostatnie dziesięć miejsc na programy można wypełnić w pełni zindywidualizowanymi i dostosowanymi programami.

	Pre-wash phase								Main wash phase								Plukanie				Wirowanie			Anti-crease					
	Set number of pre-washes (off, 1, 2, 3)	Set water level (normal, high 1, high 2, high 3)	Set agitation time (x min)	Set pre-wash temp	Agitation mode (intensive, normal, extra sensitive, sensitive)	Wirowanie (on/off)	Wirowanie time (x min)	Wirowanie rpm (0, 100, 400, 500, 600, 700)	Heating temperature (any number x)	Set water level (normal, high 1, high 2, high 3)	Reheat temperature (any number x)	Set agitation time (x min)	Agitation mode (intensive, normal, extra sensitive, sensitive)	Wirowanie (on/off)	Wirowanie time (x min)	Wirowanie rpm (0, 100, 400, 500, 600, 700)	Preheat temperature (B 73-67)	Number of Plukanie (any number x)	Set water level (normal, high 1, high 2, high 3)	Set agitation time (x min)	Agitation mode (intensive, normal, extra sensitive, sensitive)	Wirowanie (on/off)	Wirowanie time (x min)	Wirowanie rpm (0, 100, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600)	Wirowanie category	Końcowe Wirowanie (on/off)	Anti-crease (on/off)	Anti-crease time (any number x)	
PR 41	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PR 42	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PR 43	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PR 44	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PR 45	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PR 46	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PR 47	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PR 48	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PR 49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PR 50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Pranie wstępne
Liczba prań wstępnych (0 - 3)
Poziom wody (normalny / wysoka woda 1 / wysoka woda 2 / wysoka woda 3)
Czas pracy (0-15 min)
Temperatura prania wstępnego (bez podgrzewania, 25-60°C)
Tryb mieszania (Intensywny (I) / Normalny (N) / Łatwy (E) / Wrażliwy (S))
Wirowanie (aktywowane/dezaktywowane)
Czas wirowania przy maksymalnej prędkości (0-300s)

Obroty wirowania (bez odpływu, bez wirowania, 100, 400, 500, 600, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600)
Pranie zasadnicze
Temperatura (bez ciepła, 30 – 92°C)
Poziom wody (normalny / wysoka woda 1 / wysoka woda 2 / wysoka woda 3)
Temperatura podgrzewania (bez podgrzewania, 28-90°C)
Czas pracy (0-60 min)
Tryb mieszania (Intensywny (I) / Normalny (N) / Łatwy (E) / Wrażliwy (S))
Wirowanie (aktywowane/dezaktywowane)
Czas wirowania przy maksymalnej prędkości (0-300s)
Obroty wirowania (bez odpływu, bez wirowania, 100, 400, 500, 600, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600)

Temperatura podgrzewania (bez podgrzewania, 25-60°C)
Plukanie
Liczba płukań(0 - 7)
Poziom wody (normalny / wysoka woda 1 / wysoka woda 2 / wysoka woda 3)
Czas pracy (0-10min)
Tryb mieszania (Intensywny (I) / Normalny (N) / Łatwy (E) / Wrażliwy (S))
Wirowanie (aktywowane/dezaktywowane)
Czas wirowania przy maksymalnej prędkości (0-300s)

Obroty wirowania (bez odpływu, bez wirowania, 100, 400, 500, 600, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600)
Kręcić
Czas wirowania przy maksymalnej prędkości (0-300s)
Obroty wirowania (bez odpływu, bez wirowania, 100, 400, 500, 600, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600)
Kategoria wirowania S2Q, S2, S4, S5, S4W
Ostatni obrót (wł./wyl.)
Zapobiegające zagnieceniom
Zapobiegające zagnieceniom (wł./wyl.)
Czas zapobiegający zagnieceniom (1-60 min)
Tryb mieszania (Delikatny (B) / Normalny (A))

0 programach

90°C dezynfekcja

- 1 Pre-wash
- 2 Main wash 90°C
- 3 Reheating if temp is less than 91°C (adds 30 min to main wash)
- 4 Cooling step
- 5 Wirowanie
- 6 Płukanie
- 7 Wirowanie
- 8 Płukanie
- 9 Wirowanie
- 10 Płukanie
- 11 Końcowe Wirowanie

60°C dezynfekcja

- 1 Pre-wash
- 2 Main wash 60°C
- 3 Reheating if temp is less than 64°C (adds 60 min to main wash)
- 4 Cooling step
- 5 Wirowanie
- 6 Płukanie
- 7 Wirowanie
- 8 Płukanie
- 9 Wirowanie
- 10 Płukanie
- 11 Końcowe Wirowanie


W połączeniu ze specjalnym detergentem do prawidłowej dezynfekcji.

40°C disinfection

- 1 Pranie wstępne
- 2 Pranie zasadnicze 40°C
- 3 Podgrzewanie, jeśli temperatura jest niższa niż 44°C (dodaje 20 minut do prania głównego)
- 4 Wirowanie
- 5 Płukanie
- 6 Wirowanie
- 7 Płukanie
- 8 Wirowanie
- 9 Płukanie
- 10 Końcowe Wirowanie

W połączeniu ze specjalnym detergentem do prawidłowej dezynfekcji.

W przypadku awarii zasilania, program zostanie ponownie uruchomiony z krokiem ogrzewania i spełni ustawienie temperatury i czas utrzymywania.



Wyświetlanie temperatury rzeczywistej

- Wyświetlanie rzeczywistej zmierzonej temperatury wody w bębnie.
- Możliwe dla programów dezynfekcyjnych i w programach specjalnych.
- Wszystkie modele posiadają wskazanie czasu pozostałego do końca prania.

O programach