Karta technologiczna produktu **Print**



Dane techniczne	SAMOS DEEP 0.94	SAMOS DEEP 1.25	SAMOS DEEP 1.56	SAMOS DEEP 1.88	SAMOS DEEP 2.50	SAMOS DEEP 3.13	SAMOS DEEP 3.75
KOD	SA220WG	SA230WG	SA240WG	SA250WG	SA260WG	SA270WG	SA280WG
Długość [mm]	1020	1330	1645	1960	2580	3210	3830
Pojemność użytkowa zasobnika [dm ^{3}]	140	186	232	280	372	466	558
Powierzchnia półki [m ^{2}]	0,9	1,1	1,4	1,7	2,3	2,8	3,4
Grubość boku [mm]	40	40	40	40	40	40	40
Głębokość [mm]	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
Wysokość [mm]	1230+/-10	1230+/-10	1230+/-10	1230+/-10	1230+/-10	1230+/-10	1230+/-10
Czynnik chłodniczy	R134a	R134a	R134a	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R517
Temperatura odparowania To [°C]	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Moc znamionowa oświetlenia [W]	14,4	17	22,4	28,8	34	44,8	51
Całkowita moc znamionowa [W]	320	406	411	604	680	880	1136
Moc chłodnicza [W]	440	580	580	710	888	1440	1755
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	4,5	5,7	5,8	8,5	9,5	12,3	15,9

Wyposażenie standardowe


agregat chłodniczy wewnętrzny
chłodzenie dynamiczne
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
tylne drzwi komory przechowalniczej-rozwierne
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm)
stelaż wewnętrzny i profile z aluminium anodowanego na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO)
szyba frontowa prosta z systemem rozwiernym
przysłonki nocne z pleksy
lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna „deep pink")
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
odszranianie automatyczne
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

Wyposażenie opcjonalne


- blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
- blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)

Wyposażenie opcjonalne

- blat roboczy z blachy nierdzewnej
- dodatkowa półka ekspozycyjna szklana z podświetleniem LED
- kolor podstawy-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka gazowa)
- elektryczna blokada otwarcia szyby frontowej
- przegroda stała dolna (z blachy nierdzewnej w zasobniku)
- prowadnica stolików suwanych
- suwany stolik pod kasę lub wagę (400x500mm)
- teleskopowy system podnoszenia szyby frontowej
- korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy nierdzewnej
- panel frontowy z blachy nierdzewnej
- kolor panelu frontowego-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
- przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
- elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
- gniazdko z bezpiecznikiem
- elektryczne grzałki odszraniania parownika
- parownik malowany proszkowo
- półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty)
- przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
- przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
- przewód rejestratora temperatury (RS232-USB)
- termometr analogowy
- urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C
- zestaw kółek
- nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy nierdzewnej
- nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy kwasoodpornej
- nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy nierdzewnej
- nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy kwasoodpornej







Kolorystyka boków z tworzywa ABS



Kolorystyka elementów metalowych - front



Kolorystyka elementów metalowych - podstawa



Kolorystyka granitów



Kolorystyka odbojnic z tworzywa sztucznego



Kolorystyka profili aluminiowych anodowanych

IGLOO Stary Wiśnicz 289, 32-720 Nowy Wiśnicz, Poland

tel.: +48 14/ 662 19 10
fax: +48 14/ 662 19 12