



Suszarka profesjonalna

TDC1481H.T

Klasa energetyczna: E

Professional

Pojemność: 8 kg

Suszenie z pompą ciepła

Ilość programów: 12

Automatyczne czyszczenie filtra kondensatora

Instalacja: Wolnostojący

Konstrukcja

- Instalacja: Wolnostojący
- Typ ładowania: Z przodu
- Pojemność: 8 kg
- Wielkość bębna: 145 l
- Rodzaj produktu: Suszenie z pompą ciepła
- System grzewczy: Pompą ciepła
- Drzwi/rama: Plastikowy/chromowany
- Średnica otworu drzwiowego: 340 mm
- Maksymalny kąt otwarcia drzwi: 180 °
- Umieszczenie zawiasów drzwi: Prawy/Lewy

Standardowe podłączenie elektryczne

- Możliwość przeprogramowania do 16A: Nie
- Moc znamionowa: 1000 W
- Zabezpieczenie: 10 A
- Napięcie (V): 220-240 V
- Częstotliwość zasilania: 50 Hz
- Długość kabla: 2100 mm
- Typ wtyczki: Euro

Sterowanie

- Rodzaj sterowania: Elektroniczna
- Możliwość dostosowania programów do własnych potrzeb: Tak
- Rodzaj wyświetlacza: Sterowanie przy pomocy wyświetlacza LCD
- Wskaźnik pozostałego czasu: Tak
- Ilość programów: 12
- Dostępne języki w panelu sterowania: Uproszczony chiński, Chiński tradycyjny, Szwedzki, Słoweński, Słowacki, Rosyjski, Polski, Norweski, Holenderski, Łotewski, Litewski, Japoński, Włoski, Chorwacki, Francuski, Fiński, Estoński, Hiszpański, Angielski, Niemiecki, Duński, Czeski

Dane logistyczne

- Szerokość: 595 mm
- Wysokość: 850 mm
- Głębokość: 769 mm
- Szerokość opakowania: 640 mm
- Wysokość opakowania: 920 mm
- Głębokość opakowania: 838 mm
- Regulowane nóżki: 15 mm
- Waga urządzenia: 58.7 kg
- Waga brutto: 63.3 kg
- Głębokość z otwartymi drzwiami: 1165 mm
- Pozycja/średnica odpowietrzenia: Lewa/prawa/tył-średnica 100
- Kod urządzenia: 741534

Funkcje

- Czujniki: Czujnik wilgotności
- Rewersyjne ruchy bębna: Tak
- Load Light™ - Oświetlenie bębna: Nie
- Wskaźnik przebiegu prania: Wskaźnik przebiegu prania
- Alarm wypełnienia zbiornika na wodę: Tak
- Opóźniony start: Od 30 minut do 24 godzin

- Ustawienia: Funkcja zapobiegająca zagnieceniom, Odświeżanie, Opcja w niskiej temperaturze, Opóźnienie startu
- Wskaźnik gotowości programu: Tak
- Automatyczne czyszczenie filtra kondensatora: Tak
- Łatwy w użyciu filtr przeciw kłaczkom: Tak, podwójny filtr kłaczek Asko
- Ochrona przed przegrzaniem: Dla silnika i elektroniki

Wydajność

- Wazona wydajność kondensacji (Ct): 91 %
- Objętość zbiornika na wodę: 6 l

Informacje na etykiecie energetycznej

- Klasa energetyczna: E
- Zużycie energii: 1.88 kWh
- Emisja hałasu w programie Eco: 66 dB(A)
- Czas trwania programu Eco (Tt): 118 min
- Zużycie energii na 100 cykli: 129 kWh
- Średnia efektywność kondensacji przy pełnym załadunku (Cdry): 91 %
- Klasa emisji hałasu podczas suszenia: C
- Szacowane roczne zużycie energii: 234.6 kWh
- Czas w trybie czuwania: 5 min
- Klasa efektywności kondensacji: B
- Zużycie energii w trybie Standby: 0.8 W
- Ważony czas programu: 130 min

Certyfikat testu

- Producent posiadający certyfikat ISO 9001: Tak

Dane dotyczące emisji

- Ilość wyrażona jako ekwiwalent CO₂ (t): 0.309
- Czynnik chłodniczy: R450A

Opcje połączenia

- Działanie na monety: Tak, przygotowany

EAN

- Kod EAN: 3838782656095

