Karta technologiczna produktu **Print**



Dane techniczne	SAMOS 0.94	SAMOS 1.25	SAMOS 1.56	SAMOS 1.88	SAMOS 2.50	SAMOS 3.13	SAMOS 3.75
KOD	SA220	SA230	SA240	SA250	SA260	SA270	SA280
Długość [mm]	1020	1330	1645	1960	2580	3210	3830
Pojemność użytkowa zasobnika [dm ^{3}]	183	243	303	366	486	609	729
Powierzchnia półki [m ^{2}]	0,7	1,0	1,2	1,4	1,9	2,4	2,9
Grubość boku [mm]	40	40	40	40	40	40	40
Głębokość [mm]	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
Wysokość [mm]	1230+/-10	1230+/-10	1230+/-10	1230+/-10	1230+/-10	1230+/-10	1230+/-10
Czynnik chłodniczy	R134a	R134a	R134a	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R517
Temperatura odparowania To [°C]	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Moc znamionowa oświetlenia [W]	14,4	17	22,4	28,8	34	44,8	51
Całkowita moc znamionowa [W]	286	290	365	445	604	619	942
Moc chłodnicza [W]	348	348	464	511	719	814	1287
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	4,0	4,1	5,1	6,2	8,5	8,7	13,2

Wyposażenie standardowe


agregat chłodniczy wewnętrzny
chłodzenie grawitacyjne
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
tylne drzwi komory przechowalniczej-rozwierne
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm)
stelaż wewnętrzny i profile z aluminium anodowanego na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO)
szyba frontowa prosta z systemem rozwiernym
przysłonki nocne z pleksy
lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna „deep pink")
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
odszranianie automatyczne
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora


Wyposażenie opcjonalne

- blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
- blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
- blat roboczy z blachy nierdzewnej
- dodatkowa półka ekspozycyjna szklana z podświetleniem LED

Wyposażenie opcjonalne

- kolor podstawy-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka gazowa)
- elektryczna blokada otwarcia szyby frontowej
- przegroda stała dolna (z blachy nierdzewnej w zasobniku)
- prowadnica stolików suwanych
- suwany stolik pod kasę lub wagę (400x500mm)
- teleskopowy system podnoszenia szyby frontowej
- korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy nierdzewnej
- panel frontowy z blachy nierdzewnej
- kolor panelu frontowego-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
- przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
- elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
- gniazdko z bezpiecznikiem
- elektryczne grzałki odszraniania parownika
- parownik malowany proszkowo
- półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty)
- przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
- przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
- przewód rejestratora temperatury (RS232-USB)
- termometr analogowy
- urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C
- zestaw kółek
- nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy nierdzewnej
- nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy kwasoodpornej
- nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy nierdzewnej
- nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy kwasoodpornej





Kolorystyka boków z tworzywa ABS



Kolorystyka elementów metalowych - front



Kolorystyka elementów metalowych - podstawa



Kolorystyka granitów



Kolorystyka odbojnic z tworzywa sztucznego



Kolorystyka profili aluminiowych anodowanych



IGLOO

Stary Wiśnicz 289, 32-720 Nowy Wiśnicz, Poland

tel.: +48 14/ 662 19 10
fax: +48 14/ 662 19 12