

# **OKAP KUCHENNY K4610X**

Instrukcja obsługi



OSTRZEŻENIA.....	4
1. OCHRONA ŚRODOWISKA.....	5
INSTRUKCJE DLA <b><u>MONTAŻYSTY</u></b>	
2. OSTRZEŻENIA.....	6
3. CZYNNOŚCI WSTĘPNE.....	6
4. MIEJSCE INSTALACJI.....	6
5. PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI.....	7
6. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE.....	10
7. PODŁĄCZENIE SPUSTÓW.....	11
8. DANE TECHNICZNE.....	12
INSTRUKCJE DLA <b><u>UŻYTKOWNIKA</u></b>	
9. OSTRZEŻENIA.....	14
10. PIERWSZE UŻYCIE.....	14
11. KONSERWACJA ZWYCZAJNA.....	17
12. KONSERWACJA NADZWYCZAJNA.....	17
13. KONSERWACJA W PRZYPADKU AWARII.....	18

Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania, konserwacji i instalacji urządzenia. Celem niniejszego dokumentu jest umożliwienie technikowi instalatorowi, a przede wszystkim bezpośredniemu użytkownikowi, podjęcia wszelkich działań oraz wdrożenia wszelkich środków ostrożności niezbędnych do bezpiecznego, długotrwałego i efektywnego użytkowania urządzenia.

Instrukcja ta musi być przechowywana starannie przez cały cykl życia urządzenia, w celu późniejszego skonsultowania się przez wyznaczonych operatorów i wyspecjalizowanych techników. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia, po dokumentację wymienną należy zgłosić się bezpośrednio do producenta lub sprzedawcy.

Producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za obrażenia osób i uszkodzenia mienia wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia, modyfikacji lub napraw przeprowadzonych przez nieautoryzowany personel oraz z użycia nieoryginalnych lub nieodpowiednich części zamiennych w odniesieniu do danego modelu.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami EWG.

## 1. OCHRONA ŚRODOWISKA

### 1.1 Nasz wkład w ochronę środowiska

---

Zgodnie z Dyrektywami Wspólnotowymi dotyczącymi ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, jak również utylizacji odpadów, symbol przekreślonego kosza umieszczony na urządzeniu wskazuje, że po zakończeniu jego eksploatacji musi ono zostać poddane oddzielnemu usunięciu w stosunku do innych odpadów. Z tego powodu użytkownik musi przekazać urządzenie odpowiednim centrom selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub oddać urządzenie sprzedawcy w momencie zakupu nowego. Odpowiednia selektywna zbiórka wycofanych z użytku urządzeń umożliwiającą zgodny ekologicznie recykling, obróbkę i utylizację oraz przyczynia się do uniknięcia niekorzystnych skutków na środowisku i zdrowiu jak również pozwala na odzysk materiałów, z których są zbudowane. Nieprawidłowa likwidacja produktu przez użytkownika podlega karze administracyjnej.

Urządzenie nie zawiera substancji w ilości niebezpiecznej dla zdrowia i środowiska, zgodnie z aktualnymi dyrektywami europejskimi.

### 1.2 Wasz wkład w ochronę środowiska

---

Do pakowania naszych produktów stosujemy nieszkodliwe materiały, które nie wpływają na środowisko i nadają się do recyklingu. Prosimy o współpracę i prawidłową utylizację opakowania. Należy się skonsultować z najbliższym sprzedawcą lub z kompetentną organizacją, w celu uzyskania adresu centrum zbiórki, recyklingu i utylizacji.



**Nie porzucać ani nie pozostawiać bez nadzoru opakowania i jego elementów. Takie elementy, w szczególności plastikowe woreczki, mogą stanowić niebezpieczeństwo uduszenia dla dzieci.**

Należy również zastosować się do odpowiednich wskazówek w celu prawidłowej utylizacji Waszego starego urządzenia.

**Ważne:** przekazać urządzenie do firmy autoryzowanej do zbiórki zużytych artykułów gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja umożliwi odzyskanie cennych materiałów.

Przed wyrzuceniem urządzenia należy wyjąć filtr zapobiegający osadzeniu się tłuszczu, aby bawiące się dzieci nie zostały uwięzione wewnątrz. Poza tym, należy odciąć kabel podłączeniowy i usunąć go razem z wtyczką.

## 2. OSTRZEŻENIA

Przeczytać uważnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem operacji instalacji i uruchomienia urządzenia. **Wszelkie czynności związane z instalacją, montażem, pomocą i konserwacją nadzwyczajną muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel, spełniający niezbędne wymagania zawodowe (autoryzowany przez producenta lub sprzedawcę), z poszanowaniem przepisów obowiązujących w kraju instalacji oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktu i miejsca pracy.** Nieprawidłowa instalacja, pomoc, konserwacja, czyszczenie i wszelkie manipulacje lub modyfikacje mogą spowodować nieprawidłowe działanie, uszkodzenia i obrażenia. Zadaniem niniejszego urządzenia jest zasysanie oparów wydostających się z rury wylotowej pary z piekarnika oraz tych, które wydostają się podczas otwierania drzwi piekarnika. Każde inne użycie należy uznać za niewłaściwe, a zatem niebezpieczne. Urządzenie to jest przeznaczone do użytku komercyjnego, na przykład w kuchniach restauracji, stołówkach, szpitalach oraz w przedsiębiorstwach handlowych takich jak piekarnie, masarnie itp., lecz nie do ciągłej, masowej produkcji żywności. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy w tym samym pomieszczeniu znajdują się inne urządzenia z otwartym paleniskiem, aby uniknąć cofania się spalin. Nie flambiować pod okapem kuchennym.

## 3. CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Przy odbiorze urządzenia należy upewnić się, że nie zostało ono uszkodzone podczas transportu oraz że opakowanie nie zostało naruszone. W przypadku uszkodzenia lub brakujących części należy niezwłocznie powiadomić przewoźnika i sprzedawcę/producenta, podając **Model** i **Numer Seryjny** oraz dołączając dokumentację zdjęciową. Sprawdzić, czy w miejscu instalacji nie występują problemy związane z nadmiarem przedmiotów uniemożliwiających przemieszczanie przez drzwi, korytarze lub inne przejścia. **UWAGA:** podczas transportu istnieje ryzyko przewrócenia się urządzenia, co grozi rozbiciem i uszkodzeniem mienia bądź obrażeniami osób. Stosować odpowiednie środki, uwzględniając ciężar urządzenia.

## 4. MIEJSCE INSTALACJI

Urządzenie musi być instalowane w zamkniętych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach (**nie w środowiskach zewnętrznych**). Przed ustawieniem urządzenia należy sprawdzić ogólne wymiary i dokładne położenie połączeń elektrycznych i wodnych. Upewnić się, że tylna część jest łatwo dostępna, aby umożliwić połączenia elektryczne i wodne oraz umożliwić konserwację. Pod żadnym pozorem nie umieszczać urządzenia w pobliżu materiałów lub pojemników z materiałami łatwopalnymi (takich jak ściany, meble, ścianki działowe, butle gazowe), może to spowodować zagrożenie pożarowe. Jeżeli nie jest to możliwe, części palne należy przykryć niepalnym materiałem termoizolacyjnym, zwracając szczególną uwagę na przepisy przeciwpożarowe.

## 5. PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

Usunąć opakowanie zewnętrzne i zutylizować je zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju instalacji.


### 5.1 Usuwanie folii ochronnej i innych elementów

Całkowicie usunąć folię ochronną ze ścian zewnętrznych.


Unikać pozostających tam resztek kleju.

Jeżeli nie jest to możliwe, usunąć je odpowiednim rozpuszczalnikiem.


**Usunąć z wnętrza wszystkie materiały informacyjne i ewentualne plastikowe torebki.**






### 5.2 Ustawienie



Rys. 5.2.1 – Odkręcić 3 śruby (1) piekarnika;



Rys. 5.2.2 – Ustawić (2) okap na (3) piekarniku;




Rys. 5.2.3 – Przymocować okap do piekarnika za pomocą 3 śrub (4);

Rys. 5.2.4 – Przymocować przenośnik (5) do okapu za pomocą 4+4 śrub;


Rys. 5.2.5 – Zamontować (6) rurę karbowaną do wylotu okapu.


## 5.3 Systemy podłączenia powietrza

### 5.3.1 Instalacja w trybie WYCIĄGU




Okap dostarczany jest w wersji **filtrującej**. Postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby ustawić okap w trybie **wyciągu**. Rys. 5.3.1 – 1) Odkręcić 2 śruby z obudowy - 2) Zdjąć obudowę - 3) Wyjąć filtr z węglem aktywnym. Rys. 5.3.2 – 4) Wprowadzić 2 półzawory do komory silnika – 5) Umieścić obudowę na silniku – 6)




Przykręcić 2 śruby do obudowy. Rys. 5.3.3 – 7) Podłączyć silnik do otworu wylotu spalin za pomocą rury o średnicy wewnętrznej 150 mm. Przeprowadzić test odprowadzania, włączyć okap i nacisnąć przycisk maksymalnej prędkości . Rys. 5.3.4 – 8) Umieścić nad okapem komin – 9) Zamocować do obudowy dwoma śrubami. Po 100 godzinach pracy okapu podświetlenie przycisków **1**, **2**,



**3** będzie migać, aż do zakończenia resetu. W trybie wyciągu, w związku z brakiem filtra z węglem aktywnym, wystarczające jest zresetowanie elementów sterowniczych, jak wskazano w paragrafie „Działanie okapu”.



### 5.3.2 Instalacja w trybie FILTRUJĄCYM

Okap dostarczany jest w wersji **filtrującej**. Po 100 godzinach pracy okapu podświetlenie przycisków **1**, **2**, **3** będzie migać, co oznacza konieczność wymiany filtra z węglem aktywnym. Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum SMEG, aby zamówić następujący konkretny filtr z węglem aktywnym: model **FLT6**. Aby zamontować okap, należy przestrzegać poniższych instrukcji. Rys. 5.3.1 - 1) Odkręcić 2 śruby z obudowy – 2) Wyjąć obudowę – 3) Wymienić filtr z węglem aktywnym – 2) Ponownie założyć obudowę na silnik – 1) Przykręcić 2 śruby do obudowy. Przeprowadzić test odprowadzania, włączyć okap i nacisnąć przycisk maksymalnej prędkości . Wymieniony filtr należy zutylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju instalacji.

## 6. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

### 6.1 Uwaga

**UWAGA:** Podłączenie do sieci elektrycznej musi zostać wykonane przez upoważnionego i wykwalifikowanego technika, zgodnie z międzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi przepisami obowiązującymi w kraju instalacji. Przed podłączeniem do sieci elektrycznej należy sprawdzić, czy napięcie (... V) i częstotliwość (... Hz) są zgodne z danymi podanymi na tabliczce znamionowej znajdującej się w tylnej części urządzenia. Umieścić kabel tak, aby żaden punkt nie przekroczył temperatury otoczenia o 50°C. W przypadku urządzeń wyposażonych w kabel i wtyczkę (jednofazowe 220-240 V) wystarczy wprowadzić wtyczkę do odpowiedniego gniazda (gniazdo musi być dostosowane do dostarczonej wtyczki i musi wytrzymać obciążenie wymagane przez urządzenie wskazane na tabliczce znamionowej). Ponadto musi być uziemione. Urządzenie należy ustawić tak, aby wtyczka była zawsze dostępna.

Urządzenie jest dostarczane z certyfikowanym kablem i wtyczką (jeżeli jest to przewidziane): nie wolno ich modyfikować ani zmieniać.

Kabel może zostać poddany wymianie: **operację tę musi wykonać wykwalifikowany i upoważniony technik**. Przewód uziemiający musi zawsze mieć kolor żółto-zielony.

Urządzenie należy podłączyć bezpośrednio do sieci elektrycznej, a przed instalacją musi ono zostać wyposażone w łatwo dostępny wyłącznik zainstalowany w systemie, zgodnie z międzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi normami obowiązującymi w kraju instalacji. Wyłącznik ten musi mieć separację styków na wszystkich biegunach, aby zapewnić całkowite odłączenie w III kategorii przepięcia.

Prawidłowe połączenie uziemienia jest obowiązkowe, a kabel uziemienia nie może być nigdy przerywany przez wyłącznik automatyczny.

Podczas pracy urządzenia wartość napięcia zasilającego nie może różnić się o  $\pm 10\%$  wartości podanej na tabliczce znamionowej.

Nieprawidłowe podłączenie może spowodować przegrzanie listwy zaciskowej, jej stopienie i ryzyko porażenia prądem.

**PODŁĄCZENIE SPRZĘTU** - To połączenie powinno być wykonane pomiędzy różnymi urządzeniami z terminalem oznaczonym symbolem: (patrz zdjęcie). To złącze umożliwia podłączenie żółto-zielonego kabla o przekroju od 2,5 do 10 mm<sup>2</sup>. Urządzenie należy włączyć do systemu ekwipotencjalnego, którego sprawność powinna być należycie sprawdzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.



## 6.2 Wymiana elektrycznego przewodu przyłączeniowego

---

Taką czynność może wykonać wykwalifikowany i upoważniony technik. Przewód uziemiający musi zawsze mieć kolor żółto-zielony.

Przed podłączeniem piekarnika do sieci sprawdzić, czy wszystkie połączenia elektryczne są dobrze dokręcone.

**UWAGA: nieprawidłowe podłączenie może spowodować przegrzanie listwy zaciskowej, jej stopienie i ryzyko porażenia prądem.**

Sprawdzić brak dyspersji elektrycznej pomiędzy fazami a uziemieniem. Sprawdzić ciągłość elektryczną pomiędzy obudową zewnętrzną a przewodem uziemiającym sieci. Do wykonania tych operacji zaleca się użycie multimetru.

## 7. PODŁĄCZENIE SPUSTÓW

### 7.1 Woda odpływowa

---

Woda wypływająca z odpływu urządzenia może osiągać wysokie temperatury (90°C). Rury używane do odprowadzania wody muszą być odporne na tego typu temperatury.

Rura wody odpływowej znajduje się w tylnej części urządzenia i musi zostać połączona sztywną rurą elastyczną oraz doprowadzona do otwartego lub syfonowego odpływu; jej średnica nie może być mniejsza niż średnica przyłącza odpływowego urządzenia. Zaleca się umieszczenie odpowiedniego syfonu pomiędzy urządzeniem a obszarem odprowadzania, aby zapobiec wydostawaniu się oparów z okapu oraz przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów z sieci wody odpływowej.

Unikać przewężeń na elastycznych kanałach i kolanek na sztywnych rurociągach wzdłuż całego odpływu. Na całym swoim odcinku przebiegu rura musi zachować minimalne nachylenie 5%, aby zapewnić odpowiedni przepływ. Niemalże poziome rury nie powinny być dłuższe niż jeden metr.

Urządzenie musi posiadać własne przyłącze do kanalizacji. W przypadku podłączenia kilku urządzeń lub sprzętów do jednej rury należy sprawdzić, czy jej wymiary pozwalają na regularny i niezakłócony przepływ.


Należy przestrzegać lokalnych przepisów i norm.

## 8. DANE TECHNICZNE

### 8.1 Kod produktu


**K4610X** (do piekarników ALFA144, ALFA420, ALFA425, ALFA625, ALFA1035 w różnych wersjach)

### 8.2 Schemat połączeń



<b>AU – Odpływ wody</b>	<b>UH – Odpływ gorących dymów</b>
<b>CA – Przewód zasilający</b>	<b>FC – Przenośnik dymów pieca</b>

## 8.3 Tabliczka znamionowa



01 Pobór mocy

Moc znamionowa urządzenia W

02 Zasilanie

Typ połączenia możliwy do wykonania w skrzynce zaciskowej

03 Częstotliwość zasilania

Częstotliwość urządzenia w Hz

## 9. OSTRZEŻENIA

**Przeczytać uważnie niniejszą instrukcję, ponieważ zawiera ona informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania urządzenia. Starannie ją przechować na wypadek dalszych konsultacji.**

**Nieprawidłowa instalacja, pomoc, konserwacja, użytkowanie, czyszczenie i wszelkie manipulacje lub modyfikacje mogą spowodować nieprawidłowe działanie, uszkodzenia i obrażenia.**

Urządzenie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego i musi być obsługiwane przez wykwalifikowany personel.

- Nie nadaje się do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych bądź nieposiadające doświadczenia, chyba że zostały one poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez personel odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo.
- Unikać pozostawiania urządzenia bez nadzoru w obecności dzieci i upewnić się, że nie jest ono przez nie używane oraz że się nim nie bawią.
- Nie zaleca się umieszczania źródeł ciepła w pobliżu urządzenia.
- Pod żadnym pozorem nie pozostawiać łatwopalnych materiałów w pobliżu urządzenia: może to spowodować pożar.

**W przypadku przedłużonych okresów nieużytkowania (np. kilkudniowych) zaleca się odłączenie zasilania elektrycznego.**

**Producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za obrażenia osób i uszkodzenia mienia wynikające z nieprzestrzegania takich zaleceń lub z powodu wprowadzenia zmian choćby na jednej części urządzenia, a także z zastosowania nieoryginalnych części zamiennych.**

**Niniejsze urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami WE.**

## 10. PIERWSZE UŻYCIE

Przed uruchomieniem urządzenia należy skrupulatnie przeprowadzić wszystkie niezbędne kontrole, aby upewnić się, że systemy i instalacja urządzenia są zgodne z prawem oraz ze wskazówkami technicznymi i dotyczącymi bezpieczeństwa, zawartymi w niniejszej instrukcji.

**Wewnątrz urządzenia nie mogą się znajdować żadne plastikowe torby, instrukcje obsługi, plastikowe folie itp.**


Wszystkie opakowania należy całkowicie usunąć, w tym folię ochronną nałożoną na ściany urządzenia.

Otwory wentylacyjne i szczeliny wentylacyjne muszą być otwarte i wolne od przeszkód.

## 10.1 Działanie okapu

---

W przedniej części znajdują się następujące elementy sterownicze:



## 10.2 Właściwości

---

- Wyłącznik czasowy
- Działanie intensywne
- Kontrola intensywności lampy



## 10.3 Technologia dotykowa

---

Urządzenie posiada funkcję wykrywania każdego dotknięcia obszarów przycisków na szklanym panelu przednim za pomocą metody wykrywania pojemnościowego.

## 10.4 Włączanie

---

Przy włączaniu urządzenie będzie w trybie wyłączonym. Podświetlany jest tylko przycisk  (niski poziom jasności). Po dotknięciu przycisku , urządzenie przejdzie w tryb gotowości, a wszystkie przyciski zostaną podświetlone z niskim poziomem jasności. W trybie gotowości użytkownik może aktywować dowolną funkcję dozwoloną przez logikę pracy. Przycisk aktywnej funkcji będzie podświetlony z wysokim poziomem jasności.

## 10.5 Funkcje przycisków

---



Przycisk całkowitego wyłączenia okapu. (Jeżeli jest włączony silnik i lampka)

**1**

Przycisk 1. prędkości. Świeci się, gdy silnik pracuje z prędkością 1.

**2**

Przycisk 2. prędkości. Świeci się, gdy silnik pracuje z prędkością 2.

**3**

Przycisk 3. prędkości. Świeci się, gdy silnik pracuje z prędkością 3.



Przycisk intensywnej prędkości. Świeci się, gdy silnik pracuje z prędkością 4\*.



Przycisk zapalenia / zgaszenia lampy. Świeci się po włączeniu.


(\*) **Działanie intensywne:** Silnik przechodzi z 4. do 3. prędkości po około 7 minutach. Gdy działanie intensywne jest aktywne, w tym czasie przycisk zapala się w trybie migającym, a funkcja minutnika nie jest aktywna.



Dwukrotne naciśnięcie niniejszych przycisków powoduje aktywację minutnika. Funkcję minutnika można włączyć tylko przy pracującym silniku. Po aktywacji uruchamia się 10-minutowy minutnik, a po upływie tego czasu silnik zatrzymuje się i lampka gaśnie. W tym okresie czasu przycisk jest zapalony w trybie migającym. Funkcjonujący minutnik można anulować, dotykając tego samego przycisku.




### 10.6 Funkcja regulacji natężenia lampy:

---

Krótkie dotknięcia przycisku  powodują natychmiastowe i szybkie zapalenie lub zgaszenie lampy. Dotykając i przytrzymując ten przycisk przez ponad 1 sekundę, zaczyna stopniowo zwiększać się poziom światła do maksymalnego, a następnie zmniejszać się do poziomu minimalnego, tak długo, jak przycisk pozostaje naciśnięty. Po osiągnięciu pożądanego poziomu światła, zwolnić przycisk. Ten poziom światła zostanie zapisany w pamięci nieulotnej, dzięki czemu za każdym razem, gdy lampa zostanie zapalona po jednokrotnym dotknięciu przycisku, obowiązywał będzie ten poziom światła. Dwukrotne dotknięcie przycisku lampy, gdy lampa jest zgaszona, zapewni maksymalną jasność. Ustawienie fabryczne to maksymalny poziom światła.





### 10.7 Reset czyszczenia filtra

---

Po 100 godzinach pracy okapu przyciski  ,  ,  zaczną migać, przypominając o konieczności wyczyszczenia filtra. Aby zresetować ostrzeżenie, nacisnąć przycisk ON / OFF przez 5 sekund, podświetlenie przycisku ON / OFF mignie raz, wskazując, że czas filtra został zresetowany.

### 10.8 Funkcja 24h Clean Air

---

Funkcja 24h Clean Air pozwala oczyścić powietrze w pomieszczeniu. Aby uruchomić funkcję 24-godzinną, nacisnąć przycisk  przez 3 sekundy. Okap będzie działał co godzinę przez 10 minut (do maksymalnie 24 godzin) przy minimalnej prędkości. Podświetlenie przycisków  i  miga do czasu uruchomienia funkcji. Krótkie dotknięcie dowolnego przycisku wyłącza tę funkcję (z wyjątkiem przycisku  ).


## 10.9 Czyszczenie okapu

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek operacji czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego i zaczekać, aż całkowicie ostygnie.

**UWAGA:** urządzenia nie wolno czyścić strumieniem wody ani parą pod ciśnieniem.

Do wewnętrznego i zewnętrznego mycia używać wyłącznie ściereczek zwilżonych ciepłą wodą z mydłem, a następnie spłukać. Nigdy nie używać agresywnych produktów zawierających: amoniak, piasek lub sodę kaustyczną, kwasy lub chlorki, które atakują powierzchnię.

Filtr mocowany jest wtykowo w przedniej części okapu. Jego czyszczenie należy przeprowadzać okresowo poprzez mycie ręczne i suszenie w temperaturze pokojowej bądź mycie w zmywarce i suszenie w temperaturze pokojowej (lub w piekarniku w maksymalnej temperaturze 50° przez maksymalnie 1 godzinę).



Demontaż filtra należy wykonać chwytając go, przesuwając do góry i wysuwając z dolnej prowadnicy. Następnie, po wykonaniu nieznacznego obrotu dolnej części, filtr zostaje całkowicie zwolniony. Montaż odbywa się poprzez odwrócenie czynności opisanych powyżej.

## 11. KONSERWACJA ZWYCZAJNA

W przypadku bardzo trudnego do usunięcia brudu należy używać wyłącznie plastikowych szpatułek lub gąbki nasączonej octem i ciepłą wodą.

## 12. KONSERWACJA NADZWYCZAJNA

Zaleca się poddawanie urządzenia okresowej kontroli (co najmniej raz w roku) przez wyspecjalizowanego i autoryzowanego technika.

Wszelkie prace konserwacyjne, instalacyjne lub naprawcze muszą być wykonywane przez wykwalifikowaną i upoważnioną osobę, kontaktując się z Serwisem Technicznym. Przed wykonaniem jakiegokolwiek operacji należy odłączyć zasilanie elektryczne i poczekać do ostygnięcia.

Przed przeniesieniem urządzenia z jego miejsca należy sprawdzić, czy przyłącza elektryczne i wodne (kable elektryczne i odpływy) są prawidłowo odłączone.

Jeżeli urządzenie znajduje się na systemie wyposażonym w koła, należy sprawdzić, czy podczas jego przesuwania nie zostaną uszkodzone żadne przewody elektryczne, rury ani inne elementy. Upewnić się, że koła są zabezpieczone przed ruchem. Unikać umieszczania urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np. frytkownicy itp.).

Po wykonaniu czynności i przestawieniu piekarnika w pierwotne położenie należy sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i wodne zostały wykonane zgodnie z przepisami.

## 13. KONSERWACJA W PRZYPADKU AWARII

W przypadku awarii należy odłączyć urządzenie od zasilania.

Ponownie podłączyć urządzenie do zasilania elektrycznego i sprawdzić, czy nie ma usterki.

Jeżeli usterka nie ustąpi, zalecany jest kontakt ze sprzedawcą lub producentem z prośbą o interwencję Serwisu Technicznego, określając problem oraz wskazując model posiadanego urządzenia. Dane te można znaleźć na TABLICZCE ZNAMIONOWEJ w tylnej części urządzenia oraz w instrukcji obsługi.

### 13.1 Części zamienne

---

Należy używać wyłącznie oryginalnych części. Wszystkie interwencje muszą być wykonywane przez wyspecjalizowany i upoważniony personel techniczny. Aby zamówić część zamienną należy skontaktować się z Centrum Serwisowym.