


MRTve 1501, wersja L75

Chłodziarka podblatowa wolnostojąca z chłodzeniem dynamicznym

Performance



Pojemność brutto/netto łącznie	124/98 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	600/648/852
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	450/430/640
Klasa efektywności energetycznej	
Zużycie energii w ciągu 365 dni	150 kWh ²
Klasa klimatyczna (Dyrektywa energetyczna)	CC3
Klasa temperaturowa (Dyrektywa energetyczna)	K4
Temperatura otoczenia	+10 °C do +40 °C ³
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	47 dB(A)
Prąd znamionowy	2,0 A
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
Oddawanie ciepła	170 kJ/h
System chłodzenia	dynamiczny
Metoda odszraniania	odszranianie automatyczne
Zakres temperatury	+1 °C do +9 °C
Materiał obudowy / kolor	stal / szary
Materiał drzwi / kolor	stal szlachetna / stal szlachetna
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne w kolorze białym
Sterowanie	Dotykowe, elektroniczne
Wskaźnik temperatury	wewnętrzny cyfrowy
Sygnal ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Błat roboczy	tak, z możliwością zdejmowania
Regulowane półki	2
Materiał półek	ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
Ładowność 0,5l PET/Facing 0,5l PET	83/7
Ładowność 0,33l puszka/Facing 0,33l puszka	156/7
Maksymalne obciążenie półek	45 kg
Maksymalny załadunek łącznie	135 kg
Uchwyt	Czarny uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj zamka	mechaniczny
Samodomykanie drzwi	tak
Kierunek otwierania drzwi	prawe przestawne
Waga brutto / netto	39,8/37,4 kg
Kod EAN	9005382300350

¹ Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2018.

² Pomiar według EN 16902:2016.

³ Wskazuje temperaturę otoczenia, w której urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane.