

# FFTCsg 1501

Zamrażarka do zabudowy z funkcją SmartFrost  
Perfection



|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pojemność brutto/netto łącznie               | 101/60 l                                              |
| Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)              | 600/648/852                                           |
| Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)              | 420/370/610                                           |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni              | 230 kWh                                               |
| Klasa klimatyczna (Dyrektywa energetyczna)   | 5                                                     |
| Klasa temperaturowa (Dyrektywa energetyczna) | L1                                                    |
| Temperatura otoczenia                        | +10 °C do +40 °C <sup>1</sup>                         |
| Czynnik chłodniczy                           | R 600a                                                |
| Poziom głośności w dB                        | 37 dB(A)                                              |
| Prąd znamionowy                              | 2,0 A                                                 |
| Częstotliwość / napięcie                     | 50/60 Hz / 220-240 V~                                 |
| Oddawanie ciepła                             | 230 kJ/h                                              |
| System chłodzenia                            | statyczny                                             |
| Metoda odszraniania                          | odszranianie ręczne                                   |
| Zakres temperatury                           | -9 °C do -26 °C                                       |
| Materiał obudowy / kolor                     | stal szlachetna / stal szlachetna                     |
| Materiał drzwi / kolor                       | stal szlachetna / stal szlachetna                     |
| Materiał wnętrza                             | Tworzywo sztuczne, szare                              |
| Sterowanie                                   | Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi |
| Wskaźnik temperaury                          | zewnętrzny cyfrowy                                    |
| Oświetlenie wewnętrzne                       | LED, włączane oddzielnie i ściemniane                 |
| Sygnal ostrzegawczy w przypadku awarii       | optyczny i dźwiękowy                                  |
| Błat roboczy                                 | tak, z możliwością zdejmowania                        |
| Rodzaj podłączenia do sieci                  | SmartModule                                           |
| Sposób łączenia z siecią                     | Możliwość doposażenia                                 |
| Interfejs                                    | WLAN/LAN (opcjonalnie)                                |
| Szuflady                                     | 3                                                     |
| Ilość koszy                                  | 3                                                     |
| Materiał półek                               | ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego                |
| Wysokość szuflady w mm                       | 1 × 145, 2 × 185                                      |
| Uchwyt                                       | solidny uchwyt aluminiowy                             |
| Rodzaj zamka                                 | mechaniczny                                           |
| Samodomykanie drzwi                          | tak                                                   |
| Kierunek otwierania drzwi                    | prawe przestawne                                      |
| Odptyw wody z odszraniania                   | tak                                                   |
| Waga brutto / netto                          | 40,7/38,1 kg                                          |
| Kod EAN                                      | 9005382274477                                         |

<sup>1</sup> Wskazuje temperaturę otoczenia, w której urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane.