Karta technologiczna produktu **Print**



Dane techniczne	BALI 1.0	BALI 1.3	BALI 1.6	BALI 1.9	BALI 2.5
KOD	BL100	BL101	BL102	BL103	BL104
Długość [mm]	1020	1330	1630	1940	2560
Pojemność użytkowa [dm ^{3}]	530	710	890	1060	1420
Powierzchnia chłodzona półek [m ^{2}]	1,7	2,2	2,8	3,4	4,5
Głębokość [mm]	730	730	730	730	730
Wysokość [mm]	2020+/-10	2020+/-10	2020+/-10	2020+/-10	2020+/-10
Waga urządzenia [kg]	150	180	210	210	210
Czynnik chłodniczy	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507
Temperatura odparowania To [°C]	-10	-10	-10	-10	-10
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb]	1000	1000	1000	1000	1000
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Moc znamionowa oświetlenia [W]	28,8	34,0	44,8	57,6	68,0
Całkowita moc znamionowa [W]	752,8	892	1180,8	1407,6	1812
Moc chłodnicza [W]	1111	1307	1755	1911	2425
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	10,5	12,5	16,5	19,7	25,4

Wyposażenie standardowe


agregat chłodniczy wewnętrzny
chłodzenie dynamiczne
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały
panel górny podświetlany świetlówką LED-możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)
oświetlenie górne wewnętrzne-świetlówka LED (biała)
roleta ręczna
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor biały
półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia
listwy cenowe-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
odszranianie automatyczne
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora


Wyposażenie opcjonalne

- automatyczne odparowanie kondensatu
- boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor biały - grubość boku: 40 mm
- boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej - grubość boku: 40 mm
- dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet prowadnic
- dodatkowe podświetlenie półki–świetlówka LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna „deep pink”)

Wyposażenie opcjonalne

- kolor boków z blachy-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- kolor podstawy-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- podstawa z blachy nierdzewnej
- kolor panelu frontowego-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- panel frontowy z blachy nierdzewnej
- panel górny pełny z blachy malowanej-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- panel górny pełny z blachy nierdzewnej
- panel górny pełny drewniany-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej
- wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej
- elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
- elektryczne grzałki odszraniania parownika
- lustra górne
- lustra w bokach
- odbojnica drewniana-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- płotek zabezpieczający towar
- wzmocnienie półek pełnych
- przegroda stała z tworzywa PETG (vivak)
- przewód rejestratora temperatury (RS232-USB)





Kolorystyka boków metalowych



Kolorystyka elementów metalowych - podstawa



Kolorystyka listw cenowych



Kolorystyka panelu górnego



IGLOO Stary Wiśnicz 289, 32-720 Nowy Wiśnicz, Poland
tel.: +48 14/ 662 19 10
fax: +48 14/ 662 19 12