Karta technologiczna produktu **Print**




| Dane techniczne | BALI 1.0 DU | BALI 1.3 DU | BALI 1.6 DU | BALI 1.9 DU | BALI 2.5 DU |
|---|---|---|---|---|---|
| KOD | BL100DU | BL101DU | BL102DU | BL103DU | BL104DU |
| Długość [mm] | 1020 | 1330 | 1630 | 1630 | 2560 |
| Pojemność użytkowa [dm $^3$ ] | 630 | 840 | 1040 | 1250 | 1680 |
| Powierzchnia chłodzona półek [m $^2$ ] | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 5,0 |
| Głębokość [mm] | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| Wysokość [mm] | 2020+/-10 | 2020+/-10 | 2020+/-10 | 2020+/-10 | 2020+/-10 |
| Waga urządzenia [kg] | 150 | 180 | 210 | 250 | 290 |
| Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
| Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 28,8 | 34,0 | 44,8 | 57,6 | 68,0 |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 752,8 | 892 | 1180,8 | 1407,6 | 1812 |
| Moc chłodnicza [W] | 1111 | 1307 | 1755 | 1911 | 2425 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 6,8 | 8,0 | 10,6 | 12,7 | 16,3 |

**Wyposażenie standardowe**


agregat chłodniczy wewnętrzny
chłodzenie dynamiczne
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały
panel górny podświetlany świetlówką LED-możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)
oświetlenie górne wewnętrzne-świetlówka LED (biała)
drzwi uchylne z szybą zespoloną
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor biały
półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia
listwy cenowe-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
odszranianie automatyczne
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora


**Wyposażenie opcjonalne**

- automatyczne odparowanie kondensatu
- boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor biały - grubość boku: 40 mm
- boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej - grubość boku: 40 mm
- dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet prowadnic
- dodatkowe podświetlenie półki–świetlówka LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna „deep pink”)

**Wyposażenie opcjonalne**

- kolor boków z blachy-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- kolor podstawy-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- podstawa z blachy nierdzewnej
- kolor panelu frontowego-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- panel frontowy z blachy nierdzewnej
- panel górny pełny z blachy malowanej-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- panel górny pełny z blachy nierdzewnej
- panel górny pełny drewniany-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej
- wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej
- elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
- elektryczne grzałki odszraniania parownika
- lustra górne
- lustra w bokach
- odbojnica drewniana-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- płotek zabezpieczający towar
- wzmocnienie półek pełnych
- przegroda stała z tworzywa PETG (vivak)
- przewód rejestratora temperatury (RS232-USB)




**Kolorystyka boków metalowych**



**Kolorystyka elementów metalowych - podstawa**



**Kolorystyka listw cenowych**



**Kolorystyka panelu górnego**



IGLOO Stary Wiśnicz 289, 32-720 Nowy Wiśnicz, Poland
**tel.:** +48 14/ 662 19 10
**fax:** +48 14/ 662 19 12